Bartscher
www.bartscher.com

Inductiekookplaat IKF 72-2Z





- Meer flexibiliteit bij het koken
  - ✓ 4 kookpunten of 2 vlaks-inductiezones
- Vermogen: 7,2 kW



- Kookvlak: SCHOTT CERAN®
  - ✓ Diameter kookvlakken: 220 mm
  - ✓ Maten vlak-inductiezones: 220 x 400 mm



- Pauzefunctie
- Boost-functie
- Automatische uitschakeling

Beschrijving

Meer flexibiliteit is gewoon niet mogelijk - 7,2 kW kan naar keuze worden verdeeld over 4 kookpunten of 2 inductiezones. Zo kan het inductievlak volledig worden gebruikt met pannen van verschillende afmetingen of vormen.

Kenmerken

• Kleur:	Zwart
• Materiaal kookplaat:	SCHOTT CERAN®
• Soort kookzone:	Combi-inductievlak
• Afmetingen glasplaat:	B 590 x D 520 mm
• Diameter kookpit:	220 mm
• Maten inductiezones:	220 x 400 mm
• Regeling van:	Vermogen
	Tijd
• Vermogen kookpit(ten) max.:	1,8 kW / 3 kW
• Vermogen inductiezones:	3 kW / 4 kW
• Aantal vermogensniveaus:	9
• Aantal temperatuurniveaus:	9
• Intervallen temperatuurinstelling:	-
• Timer:	Ja
• Tijdinstelling:	van 1 tot 99 minuten
• Intervallen tijdinstelling:	1 minuut/minuten
• Geschikt voor inbouw:	Ja



- Inbouwmaten
  - ✓ 560 x 490 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

www.bartscher.com

Inductiekookplaat IKF 72-2Z



• Inbouwmaten:	560 x 490 mm
• Panherkenning:	Ja
• Pauze-functie:	Ja
• Vergrendeltoets (kinderbeveiliging):	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Automatische uitschakeling:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit Vermogen Temperatuur Tijd
• Besturing:	Elektronisch Touch
• Apparaataansluiting:	2 NAC
• Eigenschappen:	Boost-functie
• Vermogen:	7.2 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Uitvoering kookzones:	4 kookpunten of 2 inductiezones
• Materiaal:	Aluminium Kunststof
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 590 x D 520 x H 60 mm
• Gewicht:	13,5 kg

7,2 kW

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 105862

GTIN 4015613746807

Inductiekookplaat IKF 72-2Z

Ergänzungsprodukte

Pannenset T4

CNS 18/10



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Pannenset T4P1

CNS



Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.