Bartscher
www.bartscher.com

Système de mai. chaud à induction IWS650

- Système de maintien au chaud à induction pour plus de flexibilité
  - ✓ Montage sous le plan de travail
  - ✓ Plan de travail utilisable au choix comme dispositif de maintien au chaud ou comme surface de travail

- Plage de température du système de maintien au chaud à induction : jusqu'à 55°C
- Plage de température du Chafing Dish : jusqu'à 100°C

- Spacer
  - ✓ Pour un transfert de chaleur optimal sans réchauffement de la surface de travail
  - ✓ Température maximale du plan de travail : 35 °C

- Matériau approprié du plan de travail :
  - ✓ Verre
  - ✓ Céramique
  - ✓ Marbre
  - ✓ Quartz
  - ✓ Pierre

Description

Avec le système de maintien au chaud à induction «invisible», le plan de travail peut être utilisé au choix comme dispositif de maintien au chaud ou comme surface de travail. Monté sous un plan de travail, ce système surprenant permet de chauffer un Chafing Dish jusqu'à 100°C alors que la température du plan de travail atteint 35°C maximum.

Caractéristiques

• Nombre de zones chauffantes :	1
• Type de zone chauffante :	Induction
• Chafing-dishes appropriés :	GN 1/1 2/3 GN Rond jusqu'à 40 cm
• Matériau approprié du plan de travail :	Verre Céramique Marbre Quartz Pierre
• Épaisseur adéquate du plan de travail :	4 - 20 mm
• Température maximale du plan de travail :	35 °C
• Réglage de :	Puissance
• Capacité max. :	650 W
• Plage de température système de maintien au chaud à induction :	à 55 °C
• Plage de températures Chafing Dish :	Max. 100 °C
• Nombre de niveaux de puissance :	20

Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 105866
GTIN 4015613812687

www.bartscher.com

Système de mai. chaud à induction IWS650

• Panneau de commande :	Longueur de câble : 2 m Séparé
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Minuterie :	Non
• Affichage numérique :	Oui
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Commande :	Électronique Tactile
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Propriétés :	Filtre à air lavable
• Compris :	1 spacer
• Puissance :	0.65 kW | 230 V | 50 Hz
• Non fourni :	Chafing dish
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 335 x P 335 x H 170 mm
• Poids :	5 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 105866

GTIN 4015613812687

Système de mai. chaud à induction IWS650

Produits complémentaires

Chafing dish 1/1 Flexible

- Gastronorm : GN 1/1
- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Couleur : Argenté
- Matériau du couvercle : Acier inoxydable, Chromé, Verre

Code-No. 500507
GTIN 4015613696003

Chafing dish 2/3 Flexible

- Gastronorm : 2/3 GN
- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Couleur : Argenté
- Matériau du couvercle : Acier inoxydable, Chromé, Verre

Code-No. 500847
GTIN 4015613721118

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.