

Plaque à induction Pro IK 50TC



Description

Avec ses 5 kW, la plaque à induction assure une puissance suffisante sur la cuisinière mobile. Le réglage de la puissance s'effectue à l'aide d'une commande tactile.

Caractéristiques

- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 5000 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 280 mm
- Couleur : Argenté
Noir
- Type de zones de cuisson : Induction
- Matériau de la surface de cuisson : Vitrocéramique
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Capacité de charge par zone de cuisson : 30 kg
- Dimensions panneau de verre : L 330 x P 300 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Commande : Électronique
Tactile
- Affichage numérique : Oui
- Réglage de : Puissance
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
Sécurité enfant
- Reconnaissance de casserole : Oui

► Continuer à la page suivante



► Puissance : 5 kW

► Matériau de la surface de cuisson : verre



► Diamètre de la zone de cuisson

✓ 280 mm



► Panneau de commande tactile avec affichage numérique

Plaque à induction Pro IK 50TC

- | | |
|--|--------------------------|
| • Touche de verrouillage (sécurité enfant) : | Oui |
| • Protection contre la surchauffe : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Encastrable complètement : | Non |
| • Propriétés : | - |
| • Puissance : | 5 kW 400 V 50 Hz |
| • Raccord d'appareil : | 3 NAC |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 400 x P 535 x H 183 mm |
| • Poids : | 10 kg |



Plaque à induction Pro IK 50TC

Produits complémentaires

Sauteuse Wok W385F

CNS
18/10



- Diamètre du fond : 145 mm
- Contenance : 5.75 litre(s)
- Propriétés de la poignée : Résistant à la chaleur
- Avec contre-poignée : Non
- Hauteur de la poêle sans couvercle : 90 mm
- Type de fond : Plat

Code-No. 106002
GTIN 4015613855752

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158