


Kuchenska ind. Pro IK 30TCS-1



- ▶ 3000 W
- ▶ Kompaktowa budowa i wysoka wydajność
- ✓ Średnica pola grzewczego: 230 mm
- ✓ regulacja moc, temperatura, czas



- ▶ filtr tłuszczu

Opis

Kompaktowa budowa i wysoka wydajność – właściwości, które kuchenska indukcyjna zawdzięcza płycie grzewczej SCHOTT CERAN® o mocy 3000 W, dotykowemu panelowi obsługi i przede wszystkim wbudowanemu filtrowi tłuszczu.

Cechy

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| • Interwały ustawienia czasu: | 1 minuta / 10 minut |
| • Nastawa czasu: | 1 do 180 minut |
| • Zakres temperatury: | 60 °C do 240 °C |
| • Ilość poziomów temperatury: | 10 |
| • Interwały ustawienia temperatury: | 20 °C |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 3000 W |
| • Średnica pola/pól grzewczych: | 230 mm |
| • Kolor: | Srebrny
Czarny |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | SCHOTT CERAN® |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 |
| • Obciążalność na pole grzewcze: | 30 kg |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 275 x gł. 275 mm |
| • Ilość stopni mocy: | 10 |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Dotykowo |

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchenka ind. Pro IK 30TCS-1

- | | |
|--|--|
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Regulacja w zakresie od: | Moc
Temperatura
Czas
Wł./wyl. |
| • Lampka kontrolna: | Moc
Temperatura
Czas |
| • Detekcja garnka: | Tak |
| • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Nie |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Nadaje się do zabudowy: | Nie |
| • Właściwości: | Filtr przeciwłuszczowy |
| • Moc przyłączeniowa: | 3 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm |
| • waga: | 5,4 kg |

