

Stacja do gotowania Pro KST3240



- ▶ Strefa robocza
 - ✓ Powierzchnia ekspozycyjna: szer. 1 206 x głęb. 600 mm
 - ✓ Do 2-3 urządzeń nabołatowych



- ▶ 5 gniazdek
 - ✓ 3 x 230 V
 - ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- ▶ Zintegrowana wentylacja
 - ✓ Z filtrem ochrony płomienia ze stali szlachetnej
 - ✓ 3-stopniowa regulacja

Opis

Jak z jednej formy – mobilne rozwiązanie kuchenne do gotowania na widoku, cateringu i imprez. Elastyczna konfiguracja z odpowiednimi urządzeniami nabołatowymi i akcesoriami umożliwia wszechstronne zastosowanie. Urządzenia można łatwo i dowolnie wymieniać w zależności od potrzeb.

Cechy

- Przystosowane do: 2-3 urządzeń nastolnych
- Z nadstawą szklaną: Tak
- Wymiary nadstawy szklanej: szer. 1684 x gł. 611 x wys. 470 mm
- Skład wyposażenia: 4 pojemniki GN 1/9 GN, głębokość 100 mm na oleje, sosy i sztućce do gotowania
Półka do odstawiania pod strefami roboczymi, wymiary: szer. 1.180 x głęb. 455 x wys. 221 mm
Zintegrowane zabezpieczenie elektryczne
Zintegrowany system wentylacji z filtrem ochrony płomienia Typ A
1
szer. 1.206 x głęb. 600 mm
Filtr z węglem aktywnym
Filtr druczany
Filtr ochrony płomienia
Filtr z żelem silikonowym
3
Stal szlachetna
- Filtr ochrony płomienia:
- Ilość stref: 1
- Wymiary powierzchni strefy roboczej: szer. 1.206 x głęb. 600 mm
- Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
Filtr druczany
Filtr ochrony płomienia
Filtr z żelem silikonowym
- Ilość filtrów: 3
- Materiał filtra: Stal szlachetna

▶ Dalej na następnej stronie

Stacja do gotowania Pro KST3240

- Regulacja nadmuchu: 3-stopniowo
- Oświetlenie: LED
- Kółka skrętne: Na osłonie
- Włącznik/wyłącznik: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Lampka kontrolna: Tak
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Wł./wyl.
- Przewód zasilający
- Urządzenia elektryczne
- Podesty
-
- W zestawie: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Wersja gniazd: 3 NAC
- Przyłącze urządzenia: 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Moc przyłączeniowa:
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: Przewód podłączeniowy musi zostać zamontowany przez specjalistę na miejscu
- wymiary: szer. 1 715 x gł. 845 x wys. 1 380 mm
- waga: 180 kg



Stacja do gotowania Pro KST3240

produkty dodatkowe

Płyta grillowa 600, B400, gładka



CNS 18/10



- Moc przyłączeniowa: 3.6 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Lampka kontrolna: Nagrzewanie gotowość do pracy
- Seria: 600
- Typ: Urządzenie nastolne
- Tryb pracy: Elektr.

Nr art. 132115
GTIN 4015613547572

Płyta grillowa GDP 320E-G



CNS 18/10



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Lampka kontrolna: gotowość do pracy
- Seria: GDP
- Typ: Urządzenie nastolne
- Tryb pracy: Elektr.
- Materiał powierzchni roboczej: Stal

Nr art. A370031
GTIN 4015613370545

Patelnia wielofunkcyjna 300



STAINLESS STEEL



- Typ: Urządzenie nastolne
- Stopień ochrony: IP24
- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Kran spustowy tłuszczu: Tak
- Pojemnik zbiorczy na tłuszcz: Nie
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C

Nr art. 370205
GTIN 4015613653488

Element roboczy 650, szer.400, TGOK



- Typ: Urządzenie nastolne
- Seria: 650 Snack
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Urządzenie bez komina – nadaje się do zastosowania tylko w stacji do gotowania KST3240 Plus
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 330 mm

Nr art. 115117
GTIN 4015613697598

Stacja do gotowania Pro KST3240 produkty dodatkowe

Kuchenka ind. Pro IK 35SK



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość poziomów temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- Średnica pola/pól grzewczych: 228 mm
- Kolor: Srebrny
Czarny

Nr art. 105837
GTIN 4015613520643

Kuchnia ceramiczna 600, 2PL, US



CNS
18/10



- Materiał powierzchni grzewczej: Szkło
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Moc przyłączeniowa: 4.3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Seria: 600
- Rodzaj pól grzewczych: Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
- Ilość pól grzewczych: 2
- Ułożenie pól grzewczych: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW

Nr art. 131800
GTIN 4015613418193

Kuchenka ind. Pro IK 35TC



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Interwały ustawienia czasu: 1 minuta / 10 minut
- Nastawa czasu: 0 do 180 minut
- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość poziomów temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- Średnica pola/pól grzewczych: 228 mm

Nr art. 105843
GTIN 4015613633329

Podest 100 KST Plus

CNS
18/10



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Pasuje do stacji do gotowania KST Plus / KST Eco
- wymiary: szer. 400 x gł. 595 x wys. 100 mm
- waga: 3,1 kg

Nr art. 107276
GTIN 4015613682549

Stacja do gotowania Pro KST3240

produkty dodatkowe

Kuchenka ind. Pro IK 30TC-1



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Interwały ustawienia czasu: 1 minuta / 10 minut
- Nastawa czasu: 1 do 180 minut
- Timer: Tak
- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość poziomów temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Moc pola/pół grzewczych maks.: 3000 W

Nr art. 105991
GTIN 4015613698946

Pokrywa 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Otwór na łyżkę: Nie
- Uszczelka silikonowa: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Seria: Basic Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 1/9 GN
- Materiał: Stal niklowo-chromowa

Nr art. 711319
GTIN 4015613695990

Płyta elektryczna 1K2300 GL



CNS
18/10



- Moc przyłączeniowa: 2.3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
Pokrętko
- Ilość pól grzewczych: 1
- Rodzaj pól grzewczych: Elektr.
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 290 x gł. 290 mm

Nr art. 104904
GTIN 4015613390352

Wok indukcyjny Pro IW 35



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Nastawa czasu: 1 do 180 minut
- Interwały ustawienia czasu: 1 min.
- Ilość poziomów temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Materiał misy: Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
- Średnica misy: 260 mm

Nr art. 105986
GTIN 4015613680217

Stacja do gotowania Pro KST3240

produkty dodatkowe

Wok indukcyjny 30/293



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Ilość pól grzewczych: 1
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 35 kg
- Typ: Urządzenie nastolne

Nr art. 105871
GTIN 4015613712635

Bemar 600, szer. 400, US



CNS
18/10



- Stopień ochrony: IPX4
- Moc przyłączeniowa: 1.4 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Typ: Urządzenie nastolne
- Seria: 600
- Tryb pracy: Elektr.
- Ilość komór: 1

Nr art. 131760
GTIN 4015613310084

Płyta grillowa GDP 320E-R



CNS
18/10



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Lampka kontrolna: gotowość do pracy
- Seria: GDP
- Typ: Urządzenie nastolne
- Tryb pracy: Elektr.
- Materiał powierzchni roboczej: Stal

Nr art. 370035
GTIN 4015613610894

Wok indukcyjny IW 35 PRO-2



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Nastawa czasu: 1 do 180 minut
- Interwały ustawienia czasu: 1 min.
- Ilość poziomów temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Materiał misy: SCHOTT CERAN®
- Średnica misy: 260 mm

Nr art. 105732
GTIN 4015613706498

Stacja do gotowania Pro KST3240 produkty dodatkowe

Kuchenka ind. Max ITH 35-265



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- Średnica pola/pól grzewczych: 265 mm
- Kolor: Srebrny
- Rodzaj pól grzewczych: Czarny
- Materiał powierzchni grzewczej: Indukcja
- Ilość pól grzewczych: Szkłano-ceramiczna płyta kuchenna
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105994
GTIN 4015613712680

Kuchenka ind. Pro IK 35TCS



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Interwały ustawienia czasu: 1 minuta / 10 minut
- Nastawa czasu: 0 do 180 minut
- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość poziomów temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3500 W
- Średnica pola/pól grzewczych: 228 mm

Nr art. 105843S
GTIN 4015613638300

Kuchnia elektryczna 650, B400, 2PL, TGOK



- Moc przyłączeniowa: 4.1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Seria: 650 Snack
- Rodzaj pól grzewczych: Elektr.
- Ilość pól grzewczych: 2
- Ułożenie pól grzewczych: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Wielkość pól grzewczych: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm

Nr art. 115006
GTIN 4015613697550

Kuchenka ind. Pro IK 30TCS-1



STAINLESS
STEEL

kW
3,0



- Interwały ustawienia czasu: 1 minuta / 10 minut
- Nastawa czasu: 1 do 180 minut
- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość poziomów temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3000 W
- Średnica pola/pól grzewczych: 230 mm

Nr art. 105991S
GTIN 4015613714882

Stacja do gotowania Pro KST3240

produkty dodatkowe

Kuchnia elektryczna 600 2PLTG



CNS
18/10



- Materiał powierzchni grzewczej: Żeliwo
- Moc przyłączeniowa: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: 2 NAC
- Seria: 600
- Rodzaj pól grzewczych: Płyty grzewcze do gotowania błyskawicznego
- Ilość pól grzewczych: 2
- Ułożenie pól grzewczych: 2 x 2 kW

Nr art. 131723
GTIN 4015613690094

Płyta elektryczna 1K3000 GL



CNS
18/10



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
- Ilość pól grzewczych: Pokrętko
- Rodzaj pól grzewczych: 1
- Wymiary powierzchni szyby: Elektr.
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 350 x gł. 350 mm

Nr art. 104906
GTIN 4015613432540

Wok indukcyjny Max 35/293



STAINLESS
STEEL

kW
3,5



- Materiał misy: szkło ceramiczne EuroKera
- Średnica misy: 293 mm
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Ilość pól grzewczych: 1
- Moc pola/pól grzewczych maks.: 3.5 kW
- Obciążalność na pole grzewcze: 35 kg
- Typ: Urządzenie nastolne

Nr art. 105872
GTIN 4015613712642

Pokrywa 1/9GN

CNS
18/10



- Otwór na łyżkę: Nie
- Uszczelka silikonowa: Nie
- Powierzchnia: Polysk
- Seria: Top Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 1/9 GN
- Materiał: CNS 18/10

Nr art. A120649
GTIN 4016098169204

Stacja do gotowania Pro KST3240

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/9 GN, gl100

CNS
18/10



- Pojemność: 1 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 100 mm

Nr art. A129100
GTIN 4016098169198