

Durchschubspülmaschine DS 500



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Liftsystem ELS
 - ✓ Patentiertes Hubsystem
 - ✓ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit



Beschreibung

Hygienischer und sparsamer – Die optimierte Durchschub-Spülmaschine beeindruckt durch ein neuartiges Ablaufsystem, ein energiesparendes Boilersystem, eine effiziente DuoFlo-Pumpe und ein leichtgängiges Liftsystem.

Features

• Haube mit Automatikstartfunktion:	Ja
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Höhenverstellbar:	1535 mm bis 1600 mm
• Höhe mit geöffneter Haube:	2055 - 2120 mm
• Gläser-Höhe max.:	440 mm
• Teller-Höhe max.:	440 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	60 / 120 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	4
• Tankinhalt:	22 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,4 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4"
• Wasserablauf:	Ø 28 mm
• Tankheizung:	2.5 kW



- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
- ▶ Tank doppelwandig

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Durchschubspülmaschine DS 500

- Boilerheizung: 6 kW
- Laugenpumpe: Nein
- Reinigerdosierpumpe: Nein
- Wasserenthärter: Nein
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Selbstreinigung: Nein
- Doppelwandig: Nein
- Trockenlaufschutz: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Eigenschaften:
 - Aufheizen
 - Abpumpen
 - Programme I / II / III / Dauerbetrieb
 - Automatik
 - Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand)
 - DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
 - Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
 - EDS-Ablaufsystem
 - Flachtank mit großem Filtersieb
 - Montage in Reihe oder über Eck
 - Tank doppelwandig
- Wasserzulauftemperatur: 55 °C
- Inklusive:
 - 1 Universalkorb
 - 2 Tellerkörbe
 - 1 Besteckköcher
 - Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch
 - 1 Wasserablaufschlauch
 - 1 Wasserzulaufschlauch
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 6.7 kW | 400 V | 50 Hz
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 725 x T 955 x H 1.535 mm
- Gewicht: 98,5 kg



Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Vorabräumung links, Abfall, Spritz

CNS
18/10



- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links

Art.-Nr. 109772
GTIN 4015613371856

Vorabräumung DS-LI1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109940
GTIN 4015613771007

Besteckkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Besteckköcher, 8 Fächer



- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Gläserkorb, 25 Fächer



- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5328
GTIN 4015613654768

Vorabräumung DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109740
GTIN 4015613735955

Reinigerdosierpumpe LWG600



- Leitwertmessung mit: 2-poliger Sonde
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0.1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Anschlusswert: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 109547
GTIN 4015613506517

Spülmaschinenreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270
GTIN 4015613773315

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Vorabräumung DS-R1BAS


STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109743
GTIN 4015613735979

Laugenpumpen-Set LPS50-1



- Anschlusswert: 0.04 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestehend aus: 1 Pumpe
Anschlusschläuche
- Ausgelegt für: Durchschub-Spülmaschine DS 500
Durchschub-Spülmaschine DS 500 SR
- Eigenschaften: -
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109347
GTIN 4015613878355

Ablauftisch DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109749
GTIN 4015613735993

Vorabräumung DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109742
GTIN 4015613730387

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung
Uhrzeit
Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952
GTIN 401561379762

Universalkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952


Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 123 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5318
GTIN 4015613654669

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Gläserkorb, 36 Fächer



- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 207 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5340
GTIN 4015613654836

Reinigerdosierpumpe TG300



- Farbe: Schwarz
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0.3 L / Std. bis 3 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
Einbausatz
- Anschlusswert: 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 109522
GTIN 4015613899022

Vorabräumung DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109741
GTIN 4015613735962

Gläserpoliermaschine



STAINLESS
STEEL



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit HeiBluftgebläse
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Uhrzeit
Wasserhärte
Wochentag

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974

Ablauftisch DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109746
GTIN 4015613730394

Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895

Durchschubspülmaschine DS 500

Ergänzungsprodukte

Ablauftisch DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109745
GTIN 4015613735986

Vorabräumung DS-RE1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109960
GTIN 4015613785158

Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS
STEEL



- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 20 kg
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178