

Zmywarka przelotowa DS 500 SR



- ▶ Wydajność / godzina maks.: 60 koszy
- ▶ Cykl pracy: 60 / 120 / 180 sekund



- ▶ System podnoszący ELS
 - ✓ Opatentowany system podnoszący
 - ✓ Niewielki wysiłek i większe bezpieczeństwo

Opis



Cechy

- Pokrywa z automatyczną funkcją uruchomienia: Tak
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Regulacja wysokości: 1535 mm do 1600 mm
- wysokość z otwartą pokrywą: 2055 - 2120 mm
- Wysokość szklanek maks.: 440 mm
- Wysokość talerzy maks.: 440 mm
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Stół załadowniczy/wyładowczy, stół ze zlewem i otworem na odpadki
- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Cykl pracy: 60 / 120 / 180 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
- ilość programów zmywania: 4
- Pojemność zbiornika: 22 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,4 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4"
- Odpływ wody: Ø 28 mm
- Grzałka zbiornika: 2.5 kW



[ERROR READING XHTML
FRAGMENT]

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka przelotowa DS 500 SR

- Grzałka bojlera: 8 kW
- Pompa wypompowująca: Nie
- Pompa dozująca środek myjący: Nie
- Zmiękcacz wody: Nie
- Pompa wspomagająca płukanie: Tak
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Samoczyszczenie: Tak
- Podwójne ściany: Nie
- Ochrona przed suchym cyklem: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
Nagrzewanie
wypompowywanie
programy I / II / III / tryb ciągły
tryb automatyczny
- Właściwości: system podnoszący ELS (maksymalnie wydajny system podnoszenia przy niewielkim użyciu siły)
pompa DuoFlo (mniejsze straty pompy)
energy-Saving-System (aktywność bojlera tylko w razie konieczności)
- Temperatura wody na dopływie: system odpływowy EDS
płaski zbiornik z dużym sitem filtrującym
Montaż w rzędzie lub po stronie narożnika
zbiornik z podwójnymi ścianami
55 °C
- W zestawie: 1 kosz uniwersalny
2 kosze na talerze
1 kubek na sztućce
zapasowe pierścienie uszczelniające do węża dopływowego
1 wąż odpływu wody
1 wąż doprowadzający wodę
3 NAC
- Przyłącze urządzenia: 8.7 kW | 400 V | 50 Hz
- Moc przyłączeniowa: CNS 18/10
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: szer. 725 x gł. 955 x wys. 1 535 mm
- wymiary: 98,5 kg
- waga:



Zmywarka przelotowa DS 500 SR

produkty dodatkowe

Pompa dozująca środek myjący LWG600



- Pomiar przewodności za pomocą: Sonda 2-biegunowa
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Montaż ścienny
- Przepływ objętościowy: 0.1 L / h. do 6 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- W zestawie: 1 zestaw złązek
- Moc przyłączeniowa: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Nr art. 109547
GTIN 4015613506517

Wózek na kosze do zmywarek ASP700


STAINLESS
STEEL



- Ilość par przewodnic: 7
- Odstęp pomiędzy parami przewodnic: 200 mm
- Format przewodnic: 505 x 545 mm
- Nośność na parę przewodnic maks.: 20 kg

Nr art. 300147
GTIN 4015613709178

kosz na szklanki, 49 przegr.



- Wielkość przegrody: 62 x 62 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 207 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 49
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5353
GTIN 4015613654904

Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Możliwości ustawień: Dozowanie solanki
Godzina
Regeneracja ze sterowaniem czasowym

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Zmywarka przelotowa DS 500 SR

produkty dodatkowe

Stół wyładowczy DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Strona montażu do zmywarki: Prawo
- Z otworem na odpadki: Nie

Nr art. 109746
GTIN 4015613730394


kosz na szklanki, 25 przegr.



- Wielkość przegrody: 89 x 89 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 123 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 25
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5327
GTIN 4015613654720

Pompa wypompowująca LPS50-1(zestaw)



- Moc przyłączeniowa: 0.04 kW | 230 V | 50 Hz
- Skład zestawu: 1 pompa
Węże podłączeniowe
- Przystosowane do: Zmywarka przelotowa DS 500
Zmywarka przelotowa DS 500 SR
- właściwości: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne

Nr art. 109347
GTIN 4015613878355

Stół ze zlewem DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak

Nr art. 109741
GTIN 4015613735962

Zmywarka przelotowa DS 500 SR

produkty dodatkowe

Pojemnik na sztućce, 8 przegród



- właściwości: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 430 x 210 mm
- Ilość przegród: 8
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Dzielone
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5305

GTIN 4015613653990

Środek czyszczący do zmywarek F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173270

GTIN 4015613773315

Stół wyładowczy DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Podstawa: Tak
- Osłona przeciwbryzgowa: Tak
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Strona montażu do zmywarki: Lewo
- Z otworem na odpadki: Nie

Nr art. 109745

GTIN 4015613735986

Kosz na sztućce 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5302

GTIN 4015613653969

Zmywarka przelotowa DS 500 SR

produkty dodatkowe

Stół ze zlewem i otw. na od. DS-LI1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 40 l
- Wymiary komory: szer. 400 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Odpływ wody: 1 1/2"

Nr art. 109940
GTIN 4015613771007

Środek nabyśczający F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
Piece konwekcyjno-parowe z programem nabyśczania
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

Urządzenie do polerowania szklanek



STAINLESS
STEEL



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politur/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Stół ze zlewem i ot. na odp. DS-RE1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 40 l
- Wymiary komory: szer. 400 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Odpływ wody: 1 1/2"

Nr art. 109960
GTIN 4015613785158

Zmywarka przelotowa DS 500 SR

produkty dodatkowe

Stół ze zlewem i otworem na od. DS-R1BAS


STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Lewo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak

Nr art. 109743
GTIN 4015613735979

kosz na szklanki, 36 przegr.



- Wielkość przegrody: 73 x 73 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 166 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 36
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5339
GTIN 4015613654829

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109901
GTIN 4015613800974

Stół ze zlewem DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Tak
- Oslona przeciwbryzgowa: Tak

Nr art. 109740
GTIN 4015613735955

Zmywarka przelotowa DS 500 SR

produkty dodatkowe

kosz na szklanki, 16 przegr.



- Wielkość przegrody: 111 x 111 mm
- właściwości: -
- Wysokość wewnętrzna: 83 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 16
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5316

GTIN 4015613654652

Pompa dozująca środek myjący TG300



- Kolor: Czarny
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- Przepływ objętościowy: 0.3 L / h. do 3 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie impulsowe
- W zestawie: 1 zestaw złąček
Komplet montażowy
- Moc przyłączeniowa: 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Nr art. 109522

GTIN 4015613899022

Stół ze zlewem i otwo. na odp. DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Odpływ wody: 1 1/2"
- Podstawa: Tak
- Osłona przeciwbryzgowa: Tak

Nr art. 109742

GTIN 4015613730387

Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace
Talerze

Nr art. 5303

GTIN 4015613653976

Zmywarka przelotowa DS 500 SR

produkty dodatkowe

Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173271
GTIN 4015613767895

Stół wyladowczy DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Regulacja wysokości: 860 mm do 930 mm
- Podstawa: Tak
- Osłona przeciwbryzgowa: Tak
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 110 mm
- Strona montażu do zmywarki: Prawo
- Z otworem na odpadki: Nie

Nr art. 109749
GTIN 4015613735993

Kosz uniwersalny 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe

Nr art. 5301
GTIN 4015613653952

Stół załad. lewy do zmyw. kom. Pr

CNS
18/10



- Pojemność komory: 50 l
- Wymiary komory: szer. 500 x gł. 400 x wys. 250 mm
- Pozycja zlewu: Prawo
- Podstawa: Tak
- Osłona przeciwbryzgowa: Tak
- Wysokość osłony przeciwbryzgowej: 136 mm

Nr art. 109772
GTIN 4015613371856