

Układ pełnej deminerali. wody VK 5000 FB



- ▶ Przeznaczony dozmywarek
- ✓ Ilość podłączanych urządzeń: 1 urządzenie
- ▶ Wydajność: 5000 litrów / wkład 10° dH (całkowita zawartość)
- ▶ Zawór do pobierania próbek

Opis

System pełnego odsalania VK 5000 FB do zmywarek przemysłowych – pojemność 5000 litrów na wkład przy 10° dH, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, przyłącze wodne 3/4". Ochrona przed osadami wapna i soli dla firm, które chcą trwale zapewnić optymalną higienę zmywania i ochronę urządzeń.

Cechy

• Typ odsolenia:	Odsalanie całkowite
• Zawór do pobierania próbek:	Tak
• Wartość zwrotna za cartridge:	290 €
• Przyłącze wody:	3/4"
• Kolor:	Niebieski
• Zdolność przyłączeniowa:	1 urządzenie
• Poziom wydajności:	5.000 litrów / wkład przy 10° dH (całkowita zawartość soli)
• Przystosowane do:	zmywarki użytkowane komercyjnie
• Z węglem aktywnym:	Nie
• Materiał:	Tworzywo sztuczne Wzmocnione włóknem szklanym
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 260 x gł. 260 x wys. 635 mm
• waga:	17,3 kg

Układ pełnej deminerali. wody VK 5000 FB produkty dodatkowe

Zestaw przyłączy do wody SP5000/KD13400



- Skład zestawu:
 - 1 adapter do kranika
 - 1 licznik wody
 - 2 węże doprowadzające CNS - przyłącze wody 3/4", długość 1,5 m, średnica znamionowa Ø 10 mm
- Ważna wskazówka:
 -
- wymiary:
 - szer. 370 x gł. 300 x wys. 130 mm

Nr art. 109886
GTIN 4015613586755