

Система деминерализации VK 5000 FB



- ▶ Рассчитано дляПосудомоечные машины
- ✓ Мощность подключения: 1 прибор
- ▶ Рабочая емкость: 5 000 л/ патрон при 10° dH (общая соленость)
- ▶ Кран для отбора пробы

Описание

Система полного обессоливания VK 5000 FB для промышленных посудомоечных машин – емкость 5000 литров на картридж при 10° dH, пластик, армированный стекловолокном, водоподвод 3/4". Защита от отложений накипи и соли для предприятий, которые хотят обеспечить оптимальную гигиену мытья и долговечность оборудования.

Особенности

• Тип обессоливания:	Полное обессоливание
• Кран для отбора проб:	да
• Значение тары на патрон:	290 €
• Подключение воды:	3/4"
• Цвет:	Синий
• Мощность подключения:	1 прибор
• Рабочая емкость:	5 000 л / патрон при 10° dH (общее содержание соли)
• Рассчитано для:	Промышленные посудомоечные машины
• С активным углем:	нет
• Материал:	Пластик
	Усилено стекловолокном
• Важная информация:	-
• Габариты:	Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
• вес:	17,3 кг

Система деминерализации VK 5000 FB

Дополнительные аксессуары

Набор для подкл. к воды SP5000/KD13400



- Комплект, состоит из:
 - 1 адаптер для водяного крана
 - 1 счетчик количества воды
 - 2 шланга подачи CNS - подключение воды 3/4", длина 1,5 м, номинальная ширина 10 мм
- Важная информация:
 -
- Габариты:
 - Ш 370 x Г 300 x В 130 мм

Артикул 109886
GTIN 4015613586755