

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



► Leistungskapazität bei 10° dH: 1350 Liter / Tag



► Digitalanzeige zur Einstellung von:

- ✓ Wasserhärte
- ✓ Intervall
- ✓ Regenerierung
- ✓ Uhrzeit
- ✓ Sprache

Beschreibung

Systemschutz für Spülmaschinen

Features

- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten:
 - Intervall
 - Regenerierung
 - Sprache
 - Uhrzeit
 - Wasserhärte
 - Durchflussmenge oder Zeitraum
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Betriebsdruck: 1,5 - 6 bar
- Salzvorrat Soletank: 20 kg
- Salzverbrauch: 0,7 kg / Regeneration
- Regenerationsdauer: 66 Min.
- Digital-Anzeige: Ja
- Anschlusswert: 0.03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

► Weiter auf der nächsten Seite

Wasserenthärtungsanlage WEH1350


- | | |
|-----------------------|--|
| • Leistungskapazität: | 1.350 Liter / Tag bei 10° dH (Gesamthärte) |
| • Ausgelegt für: | Gewerbliche Spülmaschinen |
| • Mit Aktivkohle: | Nein |
| • Material: | Kunststoff |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße: | B 265 x T 430 x H 485 mm |
| • Gewicht: | 8,84 kg |



Wasserenthärtungsanlage WEH1350

Ergänzungsprodukte

Anschluss-Set WEH1350/1500



- Wasserzulauftemperatur: 40 °C
- Set bestehend aus: 1 Schlauch 1/2" für Regeneration, Länge 2 m
1 Schlauch 3/4" für Wasseranschluss, Länge 1,5 m
- Material: Kunststoff (PVC)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 50 x T 2.000 x H 50 mm

Art.-Nr. 109884
GTIN 4015613630748