

Waterontharder WEH1350



► Vermogen bij 10° dH: 1350 liter / dag



► Digitaal display voor het instellen van:

- ✓ Waterhardheid
- ✓ Interval
- ✓ Regeneratie
- ✓ Tijd
- ✓ Taal

Beschrijving

Systeembeveiliging voor vaatwassers

Kenmerken

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| • Watertoevoertemperatuur van: | 5 °C |
| • Watertoevoertemperatuur tot: | 40 °C |
| • Instelmogelijkheden: | Interval |
| | Regeneratie |
| | Taal |
| | Tijd |
| | Waterhardheid |
| | Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur |
| • Regeneratie: | |
| • Bedrijfsdruk: | 1,5 - 6 bar |
| • Zoutvoorraad pekel-tank: | 20 kg |
| • Zoutverbruik: | 0,7 kg / regeneratie |
| • Regeneratieduur: | 66 min. |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Vermogen: | 0.03 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Wateraansluiting: | 3/4" |
| • Kleur: | Grijs |
| • Aansluitcapaciteit: | 1 apparaat |

► Ga verder op de volgende pagina



Waterontharder WEH1350


- Prestatiecapaciteit: 1.350 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Met actieve koolstof: Nee
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 265 x D 430 x H 485 mm
- Gewicht: 8,84 kg



Waterontharder WEH1350

Ergänzungsprodukte

Aansluitset WEH1350/1500



- Watertoevoertemperatuur: 40 °C
- Set bestaande uit: 1 slang 1/2" voor regeneratie, lengte 2 m
1 slang 3/4" voor wateraansluiting, lengte 1,5 m
- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 50 x D 2.000 x H 50 mm

Art.-Nr 109884
GTIN 4015613630748