

Waterontharder WEH1500



Beschrijving

De wateronthardingsinstallatie reduceert de kalkvorming in commerciële vaatwassers en optimaliseert het wasresultaat door minder afzettingen van verharders op et vaatwerk. Dankzij het zachtere water wordt het verbruik van reinigingsmiddelen geminimaliseerd. Het akoestische signaal wijst betrouwbaar op een gering vulniveau van het zoutreservoir.

Kenmerken

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Watertoevoertemperatuur van: | 1 °C |
| • Watertoevoertemperatuur tot: | 30 °C |
| • Instelmogelijkheden: | Interval
Regeneratie
Tijd
Waterhardheid
Weekdag
Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur |
| • Regeneratie: | |
| • Bedrijfsdruk: | 2 - 6 bar |
| • Zoutvoorraad pekel-tank: | 20 kg |
| • Zoutverbruik: | 0,7 kg / regeneratie |
| • Regeneratieduur: | 45 min. |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Vermogen: | 0.005 kW 230 V 50 Hz |
| • Wateraansluiting: | 3/4" |
| • Kleur: | Grijs |
| • Aansluitcapaciteit: | 1 apparaat |



- ▶ Capaciteit: 1.500 liter / bij 10° dH (totale hardheid)



- ▶ Economisch en ecologisch door reductie van de benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel



- ▶ Vermindering van de kalkafzettingen in het apparaaten p het vaatwerk door reductie van de waterhardheid



- ▶ Akoestisch signaal bij gering vulpeil van de zout-tank

▶ Ga verder op de volgende pagina

Waterontharder WEH1500

- | | |
|---------------------------|--|
| • Prestatiecapaciteit: | 1.500 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid) |
| • Ontworpen voor: | Commerciële vaatwassers |
| • Met actieve koolstof: | Ja |
| • Materiaal: | Kunststof |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 260 x D 465 x H 478 mm |
| • Gewicht: | 8,52 kg |

