

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- ▶ Leistungskapazität bei 10° dH: 1600 Liter / Tag
- ▶ Ökonomisch und ökologisch durch Reduzierung der benötigten Reinigermenge
- ▶ Überwachung der regenerierten Wassermenge mit optional erhältlichem Wasserzähler
- ▶ Verringerung der Kalkablagerungen im Gerät und am Spülgut durch Reduzierung der Wasserhärte

Beschreibung

Die Wasserenthärtungsanlage bietet Schutz vor Verkalkung für gewerbliche Spülmaschinen und optimiert Spülergebnisse durch weniger Kalkablagerungen auf dem Spülgut. Dank des weichen Wassers wird der Verbrauch von Reinigungsmitteln minimiert.

Features

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Wasserzulauftemperatur von: | 5 °C |
| • Wasserzulauftemperatur bis: | 35 °C |
| • Einstellmöglichkeiten: | Soledosierung
Uhrzeit
Zeitgesteuerte Regeneration |
| • Regeneration: | Zeitraum |
| • Betriebsdruck: | 3 - 6 bar |
| • Salzvorrat Soletank: | 10 kg |
| • Salzverbrauch: | 0,96 kg / Regeneration |
| • Regenerationsdauer: | 95 Min. |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Anschlusswert: | 0.006 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Wasseranschluss: | 3/4" |
| • Farbe: | Weiß |
| • Anschlusskapazität: | 1 Gerät |
| • Leistungskapazität: | 1.600 Liter / Tag bei 10° dH (Gesamthärte) |
| • Ausgelegt für: | Gewerbliche Spülmaschinen |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Wasserenthärtungsanlage WEH1600

- Mit Aktivkohle: Nein
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 255 x T 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg



Wasserenthärtungsanlage WEH1600

Ergänzungsprodukte

Anschlussset WEH1600



- Set bestehend aus: 2 Panzerschläuche AG - Wasseranschluss 3/4",
Länge 1 m, Nennweite Ø 15 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 420 x T 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. 109885
GTIN 4015613586748