www.bartscher.com

Waterontharder WEH1600



- Capaciteit bij 10° dH: 1600 liter/dag
- Economisch en ecologisch door reductie van de benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel
- Bewaking van het geregenereerde watervolume met optioneel verkrijgbare watermeter
- Vermindering van de kalkafzettingen in het apparaat en op het spoelgoed door reductie van de waterhardheid

Beschrijving

De waterontharingsinstallatie biedt bescherming tegen verkalking voor commerciële vaatwassers en optimaliseert spoelresultaten door minder kalafzettingen op het spoelgoed. Dankzij het zachtere water wordt het verbruik van reinigingsmiddelen geminimaliseerd.

Kenmerken

• Watertoevoertemperatuur van:	5 °C
• Watertoevoertemperatuur tot:	35 °C
• Instelmogelijkheden:	Pekeldosering Tijd Tijdgestuurde regeneratie
• Regeneratie:	Tijdsduur
• Bedrijfsdruk:	3 - 6 bar
• Zoutvoorraad pekeltank:	10 kg
• Zoutverbruik:	0,96 kg / regeneratie
• Regeneratieduur:	95 min.
• Digitaal display:	Ja
• Vermogen:	0.006 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Wateraansluiting:	3/4"
• Kleur:	Wit
• Aansluitcapaciteit:	1 apparaat
• Prestatiecapaciteit:	1.600 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
• Ontworpen voor:	Commerciële vaatwassers

Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.
Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

www.bartscher.com

Waterontharder WEH1600



• Met actieve koolstof:	Nee
• Materiaal:	Kunststof
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 255 x D 400 x H 420 mm
• Gewicht:	8,6 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.
Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Waterontharder WEH1600

Ergänzungsprodukte

Aansluitset WEH1600



- Set bestaande uit: 2 gepantserde slangen AG - wateraansluiting 3/4", lengte 1 m, nominale wijdte Ø 15 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 420 x D 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr 109885
GTIN 4015613586748

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.