

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600



- ▶ Wydajność przy 10° dH: 1600 litrów / dzień
- ▶ Korzyść dla portfela i środowiska dzięki zredukowaniu koniecznej ilości środków czyszczących
- ▶ Kontrola zregenerowanej ilości wody przy użyciu dostępnego opcjonalnie licznika wody
- ▶ Zmniejszenie ilości osadów z kamienia w urządzeniu i na mytych naczyniach dzięki zredukowaniu twardości wody

Opis

Zmiękczacz wody zapewnia ochronę przed osadami z kamienia w zmywarkach przemysłowych i optymalizuje rezultaty mycia dzięki zredukowaniu osadów kamienia na mytych naczyniach. Bardziej miękka woda minimalizuje zużycie środków czyszczących.

Cechy

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Temperatura wody na dopływie od: | 5 °C |
| • Temperatura wody na dopływie do: | 35 °C |
| • Możliwości ustawień: | Dozowanie solanki
Godzina
Regeneracja ze sterowaniem czasowym |
| • Regeneracja: | Okres |
| • Ciśnienie robocze: | 3 - 6 bary |
| • Zapas soli w zbiorniku solanki: | 10 kg |
| • Zużycie soli: | 0,96 kg / regeneracja |
| • Czas regeneracji: | 95 min. |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.006 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Przyłącze wody: | 3/4" |
| • Kolor: | Biały |
| • Zdolność przyłączeniowa: | 1 urządzenie |
| • Poziom wydajności: | 1.600 litrów / dzień przy 10° dH (twardość całkowita) |
| • Przystosowane do: | zmywarki użytkowane komercyjnie |

▶ Dalej na następnej stronie

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| • Z węglem aktywnym: | Nie |
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 255 x gł. 400 x wys. 420 mm |
| • waga: | 8,6 kg |



Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600

produkty dodatkowe

Zestaw przył. WEH1600



- Skład zestawu: 2 węże opancerzone AG - przyłącze wody 3/4", długość 1 m, średnica znamionowa Ø 15 mm
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 420 x gł. 325 x wys. 60 mm
- waga: 1 kg

Nr art. 109885
GTIN 4015613586748