# Мини холодильный стол 901T2




- Охлаждение: статическое
- Регулирование температуры с шагом 0,1°C



- Количество дверей: 2
  - ✓Стандартный формат шкафа: 1/1 GN
  - ✓Количество вставок: 5



- Удобство в обслуживании
  - ✓Легко доступное оборудование



**Распашные двери (2шт.) обеспечивают быстрый доступ к охлажденным блюдам. Внутреннее пространство имеет вставки формата 1/1 GN.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Мощность: | 0,1424 кВт \| 220-240 В \| 50 Гц | • Стандартный формат шкафов: | 1/1 GN |
| • Важная информация: | - | | |
| • В комплекте: | 2 решетка 1/1 GN, пластиковое покрытие | • Вид двери: | Одностворчатая дверь |
| | | • Состояние поставки: | Приварено фиксировано |
| • Не входит в комплект поставки: | - | • Количество вставок: | 5 |
| | | • Расстояние между вставками: | 55 мм |
| • Диапазон температуры: | 0 °C до 8 °C | | |
| | | • Грузоподъемность на вставку, макс.: | 30 кг |
| • Управление: | Электронное<br>Кнопка | | |
| | | | В (EC No. 2015 / 1094) |
| • Перенавешиваемая дверь: | нет | • Объем: | 214 л |
| | | • Свойства: | Легко доступное оборудование |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл | • Габариты: | Ш 900 x Г 700 x В 882 мм |
| • Сторона открывания двери: | Левая / правая | • вес: | 78,6 кг |
| • Хладагент: | R600a / 0,089 кг | | |
| • Регулирование температуры: | Электронное<br>С шагом 0,1 °C | | |
| • Термостат: | да | | |
| • Климатический класс: | 4 | | |
| • Охлаждение: | Статически | | |
| • Материал: | CNS 18/10 | | |
| • Цифровая индикация: | да | | |
| • Выключатель: | да | | |
| • Испарение талой воды: | да | | |
| • Со вспененным испарителем: | нет | | |
| • Количество шкафов: | 1 | | |
| • Размер шкафа: | Ш 810 x Г 586 x В 492 мм | | |



CNS 18/10

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Артикул 110158

GTIN 4015613688107

# Мини холодильный стол 901T2

## Дополнительные аксессуары

### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Единица количества заказа: 1 коробка (12 банок)
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
  Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть
  Перед использованием довести баллончик до комнатной температуры и хорошо встряхнуть
  Нанести спрей тонким слоем на очищаемые поверхности

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Рассчитано для: Моющиеся рабочие поверхности, поверхности из нержавеющей стали
  Машины, приборы
  Стены и полы, облицованные кафельной плиткой
  Высокоэффективное средство против отложений в кофейниках
- Модель: Жидкий
  Высокая концентрация
- Значение Ph: 13

Артикул 173076
GTIN 4015613731896


Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.