

Ladekoeler 600S2



► Aantal laden: 2

► Maximale fleshoogte:

- ✓ boven 275 mm
- ✓ onder 275 mm



► Draagvermogen per lade: 20 kg



► Bovenste lade uitgerust met een geperforeerde bodem

Beschrijving

De ladekoeler met 2 lades kan worden ingebouwd en is zodoende uitstekend geschikt voor de inbouw tussen kasten in bar- en cafébereik. De circulatiekoeling en de geperforeerde bodem van de bovenste lade zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

Kenmerken

- Draagvermogen per lade, max.: 20 kg
- Maximale fleshoogte: 275 mm
- Type koeleenheid: Commerciële koeltafel
- Koeling: Convectie
- Koelmiddel: R290 / 0,040 kg
- Klimaatklasse: 4
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
- EEI: 60
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Energieverbruik kWh / 24 uur: 3
- Energieverbruik kWh / Jaar: 1095
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Constructie: Semi-verticaal
- Aantal lades: 2
- Afmetingen lades: boven: b 440 x d 440 mm
beneden: b 440 x d 250 mm

► Ga verder op de volgende pagina



Ladekoeler 600S2

- Lades met normformaat: -
- Condenswaterverdamping: Ja
- Besturing: Elektronisch
- Digitaal display: Ja
- Thermostaat: Ja
- Controlelampje: -
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Geschikt voor inbouw: Ja
- Eigenschappen: Bovenste lade is voorzien van een geperforeerde bodem
- Inclusief: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: -
- Leveringstoestand: Gebruiks klaar gemonteerd
- Vermogen: 0.167 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 845 mm
- Gewicht: 50,8 kg

