

Chłodziarka szufladowa 600S2



► Liczba szuflad: 2

► Maksymalna wysokość butelki:

✓ góra: 275 mm

✓ dół 275 mm



► Nośność szuflady: 20 kg



► Górna szuflada wyposażona w perforowany spód

Opis

Chłodziarka szufladowa z 2 szufladami jest przystosowana do zabudowy, dzięki czemu doskonale integruje się z barowym umeblowaniem. Chłodzenie cyrkulacyjne i perforowany spód górnej szuflady to gwarancja równomiernej dystrybucji temperatury.

Cechy

- Nośność na szufladę maks.: 20 kg
 - Maksymalna wysokość butelki: 275 mm
 - Typ jednostki chłodzącej: Stoły chłodnicze do użytku przemysłowego
 - Chłodzenie: Powietrze obiegowe
 - Środek chłodniczy: R290 / 0,040 kg
 - Klasa klimatyczna: 4
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 30 °C.
- EEI: 60
 - Klasa wydajności energetycznej: D (Nr EU 2015 / 1094)
 - Zużycie energii elektrycznej kWh /24 godz.: 3
 - Zużycie energii elektrycznej kWh / rok: 1095
 - Zakres temperatury: 0 °C do 10 °C
 - Regulacja temperatury: z dokładnością do 1 °C
 - Konstrukcja: Semi-Vertical
 - Ilość szuflad: 2
 - Wymiary szuflad: górna: szer. 440 x głęb. 440 mm
dolna: szer. 440 x głęb. 250 mm

► Dalej na następnej stronie



Chłodziarka szufladowa 600S2

- Szuflady w standardowym formacie: -
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Sterowanie: Elektronicznie
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- Nadaje się do zabudowy: Tak
- właściwości: Górna szuflada wyposażona w perforowany spód
- W zestawie: -
- Nie wchodzi w zakres dostawy: -
- Stan przy dostawie: W stanie całkowicie zmontowanym
- Moc przyłączeniowa: 0.167 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 845 mm
- waga: 50,8 kg

