


## Vaatwasmachine US C500 LPR



- ▶ Afmetingen mand: 500 x 500 mm
- ▶ Max. hoogte glazen: 320 mm
- ▶ Max. bordhoogte: 345 mm



- ▶ Capaciteit/uur: 30 manden
- ▶ Looptijd: 120 / 180 seconden

### Beschrijving

De op de vloer geplaatste vaatwasser concentreert zich door een eenvoudige bedienbaarheid op het wezenlijke - reinheid en betrouwbaarheid in een klassieke vorm.



- ▶ Inclusief vaatwasser
  - ✓ Doseerpomp glansmiddel
  - ✓ Afvoerpomp
  - ✓ Doseerpomp reinigingsmiddel

### Kenmerken

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Hoogte borden max.:          | 345 mm                |
| • Hoogte glazen max.:          | 320 mm                |
| • Deur dubbelwandig:           | Ja                    |
| • Geschikt voor onderbouw:     | Ja                    |
| • Afmetingen korf:             | 500 x 500 mm          |
| • Looptijd:                    | 120 / 180 seconden    |
| • Capaciteit/uur max.:         | 30 korven             |
| • Aantal wasprogramma's:       | 2                     |
| • Tankinhoud:                  | 29 liter              |
| • Waterverbruik bij 2 bar:     | 2,3 liter / spoelgang |
| • Waterdruk:                   | 2 - 4 bar             |
| • Watertoevoer:                | 3/4"                  |
| • Waterafvoer:                 | Ø 20 mm               |
| • Tankverwarming:              | 2.7 kW                |
| • Boilerverwarming:            | 2.18 kW               |
| • Afvoerpomp:                  | Ja                    |
| • Doseerpomp reinigingsmiddel: | Ja                    |



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Wij raden een warmwateraansluiting tot 60 °C aan
- ▶ Universeel inzetbaar in alle gangbare toepassingen op het gebied van afwastechniek.
- ▶ Keuze uit spoelcycli dankzij 2 verschillende Programma's.

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Vaatwasmachine US C500 LPR

- |                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Waterontharder:              | Nee                                                                                             |
| • Doseerpomp glansspoelmiddel: | Ja                                                                                              |
| • Koude naspoeling:            | Nee                                                                                             |
| • Zelfreiniging:               | Nee                                                                                             |
| • Dubbelwandig:                | Nee                                                                                             |
| • Droogloopbeveiliging:        | Ja                                                                                              |
| • Veiligheidsthermostaat:      | Ja                                                                                              |
| • Deurcontactschakelaar:       | Ja                                                                                              |
| • Aan/Uit-schakelaar:          | Ja                                                                                              |
| • Controlelampje:              | Ja                                                                                              |
| • Display-weergave:            | -                                                                                               |
| • Watertoevoertemperatuur:     | 5 °C tot 60 °C                                                                                  |
| • Inclusief:                   | 1 bestekkoker<br>1 bordenkorf<br>1 universele korf<br>1 waterafvoerslang<br>1 watertoevoerslang |
| • Apparaataansluiting:         | Gereed voor aansluiting                                                                         |
| • Vermogen:                    | 3.35 kW   230 V   50 Hz                                                                         |
| • Materiaal:                   | Roestvrij staal                                                                                 |
| • Afmetingen:                  | B 590 x D 640 x H 845 mm                                                                        |
| • Gewicht:                     | 57,4 kg                                                                                         |



## Vaatwasmachine US C500 LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen  
Borden

Art.-Nr 5303  
GTIN 4015613653976

#### Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Eigenschappen: -
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5305  
GTIN 4015613653990

#### Universele korf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 5301  
GTIN 4015613653952

#### Bestekkorf 500x500x100




- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5302  
GTIN 4015613653969

## Vaatwasmachine US C500 LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Korf voor herbruikb. bekerv 500x500x235



- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Eigenschappen: geschikt voor bekerv tot 190 mm hoogte met afneembaar deksel
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25

Art.-Nr 109330  
GTIN 4015613836584

#### Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:
- Set bestaande uit: 1 slang, rubber  
Installatiemateriaal

Art.-Nr 109562  
GTIN 4015613721279

#### Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering  
Tijd  
Tijdgestuurde regeneratie
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952  
GTIN 4015613797762

#### Glazenkorf 500x500x205



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend

Art.-Nr 109331  
GTIN 4015613854502

## Vaatwasmachine US C500 LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Glaspoleermachine



STAINLESS  
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

Art.-Nr 109470  
GTIN 4015613455624

#### Waterontharder WEH1500



- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Instelmogelijkheden: Interval  
Regeneratie  
Tijd  
Waterhardheid  
Weekdag

Art.-Nr 109901  
GTIN 4015613800974

#### Spoelkorfwagen ASP700

STAINLESS  
STEEL



100 kg



- Aantal roosters: 7
- Afstand tussen de roosters: 200 mm
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 20 kg
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm

Art.-Nr 300147  
GTIN 4015613709178

#### Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers  
Huishoudvaatwassers  
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272  
GTIN 4015613767901

## Vaatwasmachine US C500 LPR

### Ergänzungsprodukte

#### Spoelmachinesreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270  
GTIN 4015613773315

#### Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Instelmogelijkheden: Interval  
Regeneratie  
Taal  
Tijd  
Waterhardheid

Art.-Nr 109889  
GTIN 4015613615158