

Zmywarka US M500 LP K



- ▶ Wymiary kosza: 500 x 500 mm
 - ▶ Maks. wysokość szklanek: 320mm
 - ▶ Mak. wysokość talerzy: 345 mm
-
- ▶ Wydajność/h: 60 koszy
 - ▶ Czas pracy: 60 / 90 / 120 / 180sekund
-
- ▶ Zmywarka w zestawie z:
 - ✓ Pompa wspomagająca płukanie
 - ✓ Pompa wypompowująca
 - ✓ Płukanie na zimno
 - ▶ Bezpośredni przegląd ustawień i obserwacja przebiegu programu płukania na małym wyświetlaczu
 - ▶ Zalecamy przyłączyć ciepłej wody o temperaturze do 60°C
 - ▶ Elastyczne cykle mycia dzięki 4 różnym programom mycia
 - ▶ Szybka dostępność umytych naczyń do ponownego zastosowania dzięki dodatkowemu płukaniu na zimno

Opis

Zmywarka z dodatkowym płukaniem na zimno umożliwia szybkie zastosowanie, zwłaszcza do szklanek, niemniej jednak pozostałe obszary płukania są również optymalnie zabezpieczone. Mały wyświetlacz umożliwia przeglądanie ustawień oraz obserwację przebiegu programu w dowolnym momencie.

Cechy

• Wysokość talerzy maks.:	345 mm
• Wysokość szklanek maks.:	320 mm
• Drzwi dwusłenne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wymiary kosza:	500 x 500 mm
• Cykl pracy:	60 / 90 / 120 / 180 sekund
• Wydajność na godzinę maks.:	60 koszy
• Ilość programów zmywania:	: 4
• Pojemność zbiornika:	29 l
• Zużycie wody przy 2 barach:	2,3 litra / cykl płukania
• Ciśnienie wody:	2 - 4 bary
• Dopływ wody:	3/4"
• Odpływ wody:	Ø 20 mm
• Grzałka zbiornika:	2.7 kW
• Grzałka bojlera:	4.5 kW
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Nie

▶ Dalej na następnej stronie

Zmywarka US M500 LP K

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Zmiękcacz wody: | Nie |
| • Pompa wspomagająca płukanie: | Tak |
| • Dodatkowe płukanie na zimno: | Tak |
| • Samoczyszczenie: | Nie |
| • Podwójne ściany: | Nie |
| • Ochrona przed suchym cyklem: | Tak |
| • Termostat bezpieczeństwa: | Tak |
| • Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | Tak |
| • Wyświetlacz: | tak |
| • Właściwości: | Sito powierzchniowe |
| • Temperatura wody na dopływie: | 5 °C do 60 °C |
| • W zestawie: | 1 kubek na sztućce |
| | 1 kosz uniwersalny |
| | 1 kosz na talerze |
| | 1 wąż doprowadzający wodę |
| | 1 wąż odpływu wody |
| • Przyłącze urządzenia: | 3 NAC |
| • Moc przyłączeniowa: | 5.15 kW 400 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • wymiary: | szer. 590 x gł. 630 x wys. 840 mm |
| • waga: | 59,4 kg |



Zmywarka US M500 LP K produkty dodatkowe

Kosz uniwersalny 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe

Nr art. 5301
GTIN 4015613653952

Kosz na sztućce 500x500x100



- Wysokość wewnętrzna: 84 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5302
GTIN 4015613653969

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1500



- Temperatura wody na dopływie od: 1 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109901
GTIN 4015613800974

Pompa dozująca środek myjący LWG600




- Pomiar przewodności za pomocą: Sonda 2-biegunowa
- Kolor: Kolor szary
- Wersja: Montaż ścienny
- Przepływ objętościowy: 0.1 L / h. do 6 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie przewodnością
- W zestawie: 1 zestaw złączek
- Moc przyłączeniowa: 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Nr art. 109547
GTIN 4015613506517

Zmywarka US M500 LP K produkty dodatkowe

Kosz na kubki wielorazowe 500x500x235



- Wielkość przegrody: 90 x 90 mm
- właściwości: przystosowany do kubków o maks. wysokości 190 mm ze zdejmowaną pokrywą
- Wysokość wewnętrzna: 190 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm

Nr art. 109330
GTIN 4015613836584

Pompa podnosząca ciśnienie DSS10, zestaw



- Moc przyłączeniowa: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Skład zestawu: 1 pompa (szer. 100 x głęb. 175 x wys. 110 mm, 1,5 A)
1 kondensator (szer. 35 x głęb. 120 x w 1 wąż, guma
Materiał instalacyjny

Nr art. 109562
GTIN 4015613721279

Urządzenie zmiękczające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Możliwości ustawień: Dozowanie solanki
Godzina
Regeneracja ze sterowaniem czasowym

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Urządzenie do polerowania szklanek



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politur/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Zmywarka US M500 LP K produkty dodatkowe

Wózek na kosze do zmywarek ASP700



- Ilość par prowadnic: 7
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 200 mm
- Format prowadnic: 505 x 545 mm
- Nośność na parę prowadnic maks.: 20 kg

Nr art. 300147
GTIN 4015613709178

Środek czyszczący do zmywarek F10LXTRA



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Nie

Nr art. 173271
GTIN 4015613767895

Środek nabłyszczający F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
zmywarki stosowane w gospodarstwie domowym
Piecze konwekcyjno-parowe z programem nabłyszczania
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

Środek czyszczący do zmywarek F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 12
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173270
GTIN 4015613773315

Zmywarka US M500 LP K

produkty dodatkowe

Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C

Nr art. 109889
GTIN 4015613615158

Pompa dozująca środek myjący TG300



- Kolor: Czarny
- Wersja: Urządzenie do zabudowy
- Przepływ objętościowy: 0.3 L / h. do 3 L / h.
- Dozowanie środka czyszczącego: Sterowanie impulsowe
- W zestawie: 1 zestaw złąček
Komplet montażowy
- Moc przyłączeniowa: 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Nr art. 109522
GTIN 4015613899022


Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace
Talerze

Nr art. 5303
GTIN 4015613653976

Kosz na szklanki 500x500x205



- Wysokość wewnętrzna: 200 mm
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 4
- Kolor: Biały
- Wersja: Nachylone

Nr art. 109331
GTIN 4015613854502

Zmywarka US M500 LP K produkty dodatkowe

Pojemnik na sztućce, 8 przegród



- właściwości: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 430 x 210 mm
- Ilość przegród: 8
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Dzielone
- Nadaje się do: Sztućce

Nr art. 5305

GTIN 4015613653990