

Vaatwasmachine US M500 LPWR K



- ▶ Korfafmetingen: 500 x 500 mm
 - ▶ Hoogte glazen max.: 320 mm
 - ▶ Bordenhoogte max.: 345 mm
-
- ▶ Capaciteit/h: 60 korven
 - ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
 - ▶ Vaatwasser inclusief
 - ✓ Spoelglanspomp
 - ✓ Loogpomp
 - ✓ Reinigerdoserpomp
 - ✓ Waterontharder
 - ✓ Koude naspoeling
 - ▶ Eenvoudig te bedienen en controle van de spoelprocedure dankzij het kleine display
 - ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 60°C
 - ▶ Flexibele spoelprocedures door 4 verschillende spoelprogramma's
 - ▶ Snelle herbruikbaarheid van het spoelgoed door koude naspoeling

Beschrijving

De vaatwasser met koude naspoeling maakt een snelle bruikbaarheid mogelijk, bijzonder bij glazen, maar ook alle andere spoelbereiken voor cafetaria's, bars en cafés zijn optimaal afgedekt. Dankzij het kleine display heeft men op elk moment overzicht van de instellingen en de programmavoortgang.

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	345 mm
• Hoogte glazen max.:	320 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Looptijd:	60 / 90 / 120 / 180 seconden
• Capaciteit/uur max.:	60 korven
• Aantal wasprogramma's:	4
• Tankinhoud:	29 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	2,3 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	3/4"
• Waterafvoer:	Ø 20 mm
• Tankverwarming:	2.7 kW
• Boilerverwarming:	4.5 kW
• Afvoerpomp:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine US M500 LPWR K

- Waterontharder: Ja
- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Koude naspoeling: Ja
- Zelfreiniging: Nee
- Dubbelwandig: Nee
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Ja
- Display-weergave: Ja
- Eigenschappen: Oppervlakzeef
- Watertoevoertemperatuur: 5 °C tot 60 °C
- Inclusief: 1 bestekkoker
1 universele korf
1 bordenkorf
1 vultrechter voor zout
1 watertoevoerslang
1 waterafvoerslang
3 NAC
- Apparaataansluiting: 5.15 kW | 400 V | 50 Hz
- Vermogen: Roestvrij staal
- Materiaal: -
- Belangrijke aanwijzing: B 590 x D 630 x H 840 mm
- Afmetingen: 63,2 kg
- Gewicht:



Vaatwasmachine US M500 LPWR K

Ergänzungsprodukte

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten



- Eigenschappen: -
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Gedeeld
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5305
GTIN 4015613653990

Bordenkorf 500x500x100



- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vinger
- Geschikt voor: Dienbladen
Borden

Art.-Nr 5303
GTIN 4015613653976

Bestekkorf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Bestek

Art.-Nr 5302
GTIN 4015613653969

Universele korf 500x500x100



- Inwendige hoogte: 84 mm
- Stapelbaar: Ja
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Bruin
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 5301
GTIN 4015613653952

Vaatwasmachine US M500 LPWR K

Ergänzungsprodukte

Spoelkorfwagen ASP700



- Aantal roosters: 7
- Afstand tussen de roosters: 200 mm
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 20 kg
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624


Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Instelmogelijkheden: Interval
Regeneratie
Taal
Tijd
Waterhardheid

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Korf voor herbruikb. bekere 500x500x235



- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Eigenschappen: geschikt voor bekere tot 190 mm hoogte met afneembaar deksel
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25

Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584

Vaatwasmachine US M500 LPWR K

Ergänzungsprodukte

Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Glazenkorf 500x500x205



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502

Spoelmachinesreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Vaatwasmachine US M500 LPWR K

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering
Tijd
Tijdstuurde regeneratie
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:
- Set bestaande uit: 1 slang, rubber
Installatiemateriaal

Art.-Nr 109562
GTIN 4015613721279