

Посудомоечная маш. TF517 LP



- ▶ Время работы: 60/90/120/180 секунд
- ▶ Производительность/часы макс.: 60 корзин
- ▶ Насос для моющего раствора
- ▶ Дозирующий насос для ополаскивания
- ▶ Двойная дверца
- ▶ Пригодность к встраиванию под поверхность стола
- ▶ Возможность мойки кастрюль и мисок при оснащении решеткой для мойки Spülrost 500

Описание

Высокопроизводительная посудомоечная машина позволяет добиться лучшего результата мойки благодаря оптимизированным распылительным коромыслам с новым расположением форсунок. В сочетании с решеткой для мойки Spülrost 500 машина подходит также для мойки кастрюль и мисок.

Особенности

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Высота тарелок макс.: | 345 мм |
| • Дверь двойная: | да |
| • Способность встраивания снизу: | да |
| • Высота стаканов, макс.: | 320 мм |
| • Мощность: | 5,06 кВт 400 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | 3 NAC |
| • Нагревание бойлера: | 4,5 кВт |
| • Обогрев бака: | 2,7 кВт |
| • Слив воды: | Ø 50 мм |
| • Защита от работы всухую: | да |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл |
| | Разогрев |
| • Выключатель: | да |
| • Щелочной насос: | да |
| • Устройство смягчения воды: | нет |
| • Дозирующий насос ополаскивания: | да |
| • Выключатель контакта двери: | да |

▶ Продолжение на следующей странице

Посудомоечная маш. TF517 LP

- Предохранительный термостат: да
- Насос дозирования очистителя: нет
- Габариты корзины: 500 x 500 мм
- Время работы: 60 / 90 / 120 / 180 секунд
- Мощность / часы макс.: 60 корзин
- Самоочистка: нет
- Дополнительное холодное полоскание: нет
- Двойная: нет
- Емкость бака: 29 л
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Подача воды: G 3/4"
- В комплекте: 1 стеклянная корзина
1 корзина для тарелок
1 стакан для столовых приборов
Запасное уплотнительное кольцо шланга для подачи воды
CNS 18/10
- Материал: -
- Важная информация: -
- Количество программ мойки: 4
- Свойства: Легкоочищаемое распылительное коромысло
Возможность мойки кастрюль и мисок с решеткой для мойки
500
Сетка на поверхности
55 °C
- Температура подачи воды: 55 °C
- Индикация дисплея: Температура и состояние бойлера
Температура и состояние бака
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / цикл мойки
- Габариты: Ш 595 x Г 630 x В 845 мм
- вес: 59,2 кг



Посудомоечная маш. TF517 LP

Дополнительные аксессуары

Система смягчения воды WEN1350



- Температура подачи воды от: 5 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 40 °C
- Цвет: Серый
- Важная информация: -
- Возможные настройки: Интервал

Артикул 109889
GTIN 4015613615158

Система деминерализации VK 500 FB



- Тип обессоливания: Полное обессоливание
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Цвет: Усилено стекловолокном
- Важная информация: Синий
- Кран для отбора проб: -
- Кран для отбора проб: да

Артикул 109877
GTIN 4015613681580

Машина для полирования бокалов



- Количество полирующих головок: 5
- Мощность: 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид полирования / сушки: Микроволоконные салфетки для полирования с вентиляторами горячего воздуха

Артикул 109470
GTIN 4015613455624

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира. Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть.

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Посудомоечная маш. TF517 LP Дополнительные аксессуары

Моющее средство д. посудомоеч. маш. P5kg



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
Бытовые посудомоечные машины
- Модель: Порошок
- Значение Ph: 12
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да

Артикул 173074
GTIN 4015613731872


Ополаскиватель F10kg



- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
Бытовые посудомоечные машины
Пароконвектоматы
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 2,1

Артикул 173072
GTIN 4015613731865

Насос для повышения давления воды DSS10



- Мощность: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важная информация: -
- Материал: Пластик
- Характеристики: -
- Комплект, состоит из: 1 насос (Ш 100 x Г 175 x В 110 мм, 1,5 А)
1 конденсатор (Ш 35 x Г 120 x В 35 мм)
- 6,3 мкФ):

Артикул 109562
GTIN 4015613721279

Тележка для корзин для посуды ASP700



- Оснащение с обеих сторон: да
- Рассчитано для: Моечных корзин 500 x 500 мм
- Поверхность установки: Нет
- Свойства: Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
По одному креплению корзины на передней и задней стороне
- В комплекте: -

Артикул 300147
GTIN 4015613709178

Посудомоечная маш. TF517 LP

Дополнительные аксессуары

Ополаскиватель F10L



- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: -

Артикул 173272
GTIN 4015613767901

Подставка для посудомоечной машины

CNS



- Регулировка высоты: 440 мм до 490 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Материал: Хромникелевая сталь
- Важная информация: -
- Основание: нет
- Внутренняя высота: 360 мм

Артикул 109688
GTIN 4015613602462