


Aanvoertafel KTS5000



- ▶ Uitvoering
 - ✓ Breedte 1,5 m
 - ✓ Met spoelbak, inhoud: 50 liter
 - ✓ Afvalschacht met rubberen manchets



- ▶ Opening voor de spoelkraan
 - ✓ Ø 30 mm
- ▶ Waterafvoer: 1 1/2"



- ▶ In hoogte verstelbaar

Beschrijving

Voorreiniging met spoelbak en afvalschacht, geschikt voor korftransport-spoelmachine KTS5000 voor perfect voorgereinigd serviesgoed, dienbladen of bakplaten. De basisbodem onder de spoelbak biedt plaats voor het opbergen van spoelkorven, dienbladkorven, bestekkokers etc.

Kenmerken

• Hoogte verstelbaar:	900 mm tot 950 mm
• Bakinhoud:	50 liter
• Afmetingen bak:	B 500 x D 400 x H 250 mm
• Positie spoelbak:	Links
• Waterafvoer:	1 1/2"
• Onderste schap:	Ja
• Spatrand:	Ja
• Hoogte spatrand:	140 mm
• Montagezijde aan vaatwasser:	Rechts
• Met afvalschacht:	Ja
• Met spoelbak:	Ja
• In hoogte verstelbaar:	Ja
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Eigenschappen:	Afvalschacht met rubberen manchets Boring voor spoelarmatuur, Ø 30 mm Afmetingen basisbodem: B 835 x D 740 mm

▶ Ga verder op de volgende pagina

Aanvoertafel KTS5000

- Afmetingen: B 1.495 x D 730 x H 1.000 mm
- Gewicht: 30 kg



Aanvoertafel KTS5000

Ergänzungsprodukte

Afvalemmer 56L

CNS
18/10



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Diameter wielen: 60 mm
- Inhoud: 56 liter
- Met wielen: Ja
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep
Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen

Art.-Nr 860006
GTIN 4015613630670

Voorspoeldouche 26L-1801B



- Belangrijke aanwijzing: -
- Zwenkbare kraan: 180°
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Montagewijze: Eengats-boring
- Ventielsoort: Roestvrijstalen klepzittingen
- Diameter bladdoorvoer: 30 - 35 mm

Art.-Nr 400136
GTIN 4015613674575