Bartscher
www.bartscher.com

Pannenwasmachine TS 665 R





- Voor grote voorwerpen
  - ✓ Dienbladmaat max: 655 x 805 mm
  - ✓ Hoogte max.: 805 mm



- Capaciteit / uur max.: 30 korven



-
- Looptijd: 120 / 240 / 360 / 480 / 600 seconden



- Dubbelwandig

- Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55 °C

Beschrijving

Dienbladen, bakplaten, snijplanken, GN-bakken, potten of pannen - De TS 5500 is met de meegeleverde dienbladenmand en het spoelrooster ontworpen voor de reiniging van grote voorwerpen. Voorzieningen als de elektronische thermostop, het plus-systeem en de verticale pompzeef zorgen voor de beste resultaten.

Kenmerken

• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	1890 mm tot 1940 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Nee
• Hoogte tabletten max.:	655 x 805 mm
• Hoogte met geopende deur:	2275 - 2325 mm
• Traygrootte max.:	805 mm
• Afmetingen korf:	665 x 550 mm
• Looptijd:	120 / 240 / 360 / 480 / 600 seconden
• Capaciteit/uur max.:	30 korven
• Aantal wasprogramma's:	5
• Tankinhoud:	50 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	4,2 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4“
• Waterafvoer:	Ø 32 mm
• Tankverwarming:	3 kW

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 110665
GTIN 4015613724263

Pannenwasmachine TS 665 R



• Boilerverwarming:	6 kW
• Afvoerpomp:	Nee
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Koude naspoeling:	Nee
• Zelfreiniging:	Ja
• Dubbelwandig:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Opwarmen
	Gebruiksklaar
	In bedrijf
• Display-weergave:	Tekstdisplay
	Boilertemperatuur en -status
	Tanktemperatuur en -status
• Eigenschappen:	Elektronische thermo-stop
	Plus-systeem (naspoelpomp, break tank, drukloze boiler)
	2 spoelarmen, met elk 1 spoelpomp
	Dubbele zeef (afvalverzamelaar en pompzeef uitneembaar)
	Diepgetrokken wasbak, met niveaus
	Gemakkelijk uitnemen van de filters
	Horizontale zelfreinigende pompzeef
	Zelfdiagnosesysteem
	Stand-by-functie
	Meerkleurige START-bedieningsknop
	Meertalig besturingsmenu
• Watertoevoertemperatuur:	55 °C
• Inclusief:	1 universele korf
	1 traykorf
	1 bestekkoker
	1 spoelrooster
	1 waterafvoerslang
	1 watertoevoerslang
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Vermogen:	8.18 kW | 400 V | 50 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 690 x D 850 x H 1.755 mm
• Gewicht:	174,2 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.