

Pannenvasmachine TS 665-1 R



Beschrijving

De TS 665-1 R is met de meegeleverde universele korf en dienbladhouder uitstekend geschikt voor de reiniging van grote voorwerpen. Hij zorgt voor optimale spoelresultaten bij potten, pannen, dienbladen, kommen en schalen.

Kenmerken

• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	1890 mm tot 1940 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Nee
• Hoogte tabletten max.:	600 x 800 mm
• Hoogte met geopende deur:	1890 - 2270 mm
• Traygrootte max.:	800 mm
• Afmetingen korf:	665 x 550 mm
• Looptijd:	120 / 240 / 360 / 480 seconden
• Capaciteit/uur max.:	40 korven
• Aantal wasprogramma's:	4
• Tankinhoud:	50 liter
• Waterverbruik bij 2 bar:	4,2 liter / spoelgang
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4"
• Waterafvoer:	Ø 32 mm
• Tankverwarming:	3 kW

► Ga verder op de volgende pagina



► Vaatwasser inclusief Doseerpomp reinigingsmiddel



► De dubbelwandige deur kan in geopende toestand als werkblad worden gebruikt



► Wij raden een warmwateraansluiting tot 55 °C aan

► Veelzijdige toepassingsgebieden dankzij 4 verschillende spoelprogramma's

Pannenvasmachine TS 665-1 R

- Boilerverwarming: 6 kW
- Afvoerpomp: Nee
- Doseerpomp reinigingsmiddel: Ja
- Waterontharder: Nee
- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Zelfreiniging: Ja
- Dubbelwandig: Ja
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: Ja
- Display-weergave: Ja
- Eigenschappen:
 - Dubbelwandige deur te gebruiken als werkvlak
 - Elektronische thermo-stop
 - Plus-systeem (naspoelpomp, break tank, drukloze boiler)
 - 2 spoelarmen, met elk 1 spoelpomp
 - Dubbele zeef (afvalverzamelaar en pompzeef uitneembaar)
 - Diepgetrokken wasbak, met niveaus
 - Gemakkelijk uitnemen van de filters
 - Horizontale zelfreinigende pompzeef
 - Zelfdiagnosesysteem
 - Stand-by-functie
 - Meerkleurige START-bedieningsknop
 - Meertalig besturingsmenu
- Watertoevoertemperatuur: 55 °C
- Inclusief:
 - 1 universele korf
 - 1 traykorf
 - 1 bestekkoker
 - 1 spoelrooster
 - 1 waterafvoerslang
 - 1 watertoevoerslang
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Vermogen: 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 690 x D 850 x H 1.755 mm
- Gewicht: 174,2 kg



Pannenzwasmachine TS 665-1 R

Ergänzungsprodukte

Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
Huishoudvaatwassers
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Universele korf TS 850 R

CNS
18/10



- Inwendige hoogte: 125 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrrootte: 850 x 725 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Zilver
- Uitvoering: Vlak

Art.-Nr 110694
GTIN 4015613743639

Dienblad GN110-S



- Kleur: Zwart
- Norm-formaat: 1/1 GN
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Afmetingen opstelvlak: B 495 x D 290 mm
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 701053
GTIN 4015613695303

Pannenzwasmachine TS 665-1 R

Ergänzungsprodukte

Spoelmaschinenreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Volledig wateronthardingssys. VK 5000 FB



- Onziltngstype: Volledige ontziltng
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Dienblad KN45350-HG



- Kleur: Lichtgrijs
- Norm-formaat: Kantine-norm
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Afmetingen opstelvlak: B 415 x D 315 mm
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 701054
GTIN 4015613695310