

Vaatwasmachine US P500 LPR



- ▶ Capaciteit/h: tot 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden



- ▶ Softstart-waspomp
- ▶ Spoelmondstukken afneembaar
- ▶ Fijnmazige roestvrijstalen zeef

- ▶ Dubbelwandig
- ▶ Geschikt voor onderbouw

- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting

Beschrijving

4 wasprogramma's, afneembare spoelmondstukken, dubbelwandige uitvoering, een fijnmazige roestvrijstalen zeef en een zachte opstart dankzij softstart-waspomp - Eigenschappen waarmee de onderbouw vaatwasser overtuigt.



Kenmerken

• Hoogte borden max.:	340 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Hoogte glazen max.:	325 mm
• Vermogen:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	4,5 kW
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Nee
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine US P500 LPR

- Afmetingen korf: 500 x 500 mm
- Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
- Capaciteit/uur max.: 60 korven
- Zelfreiniging: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Dubbelwandig: Ja
- Tankinhoud: 16,5 liter
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: G 3/4" M
- Waterafvoer: Ø 24 mm
- Watertoevoertemperatuur: 55 °C
- Aantal wasprogramma's: 4
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Wij raden een warmwateraansluiting aan
- Eigenschappen: Fijnmazige roestvrijstalen zeef
Softstart-waspomp
Spoelmondstukken afneembaar
- Display-weergave: Boilertemperatuur
Programmacode
Tanktemperatuur
- Inclusief: 1 universele korf
1 bordenkorf
1 bestekkoker
1 toevoerslang
1 afvoerslang
- Waterverbruik bij 2 bar: 2,3 liter / spoelgang
- Afmetingen: B 600 x D 640 x H 850 mm
- Gewicht: 67,2 kg



Vaatwasmachine US P500 LPR

Ergänzungsprodukte

Glaspoleermachine



STAINLESS
STEEL



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar
- Inclusief: -

Art.-Nr 109470
GTIN 4015613455624

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Onziltngstype: Volledige ontziltng
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kraan voor monsterneming: Ja

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580

Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109889
GTIN 4015613615158

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Vaatwasmachine US P500 LPR

Ergänzungsprodukte

Spoelmachinesreiniger F10L



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Ontworpen voor: | Commerciële vaatwassers |
| • Inhoud: | 10 liter |
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Ja |
| • Fosfaatvrij: | Ja |
| • Inclusief: | - |

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| • Ontworpen voor: | Commerciële vaatwassers |
| • Inhoud: | 10 liter |
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Nee |
| • Fosfaatvrij: | Ja |
| • Inclusief: | - |

Art.-Nr 173271
GTIN 4015613767895

Spoelglansmiddel F10L



- | | |
|------------------|-----------|
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Ja |
| • Fosfaatvrij: | Ja |
| • Inclusief: | - |
| • Inhoud: | 10 liter |

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Spoelkorfwagen ASP700



- | | |
|-----------------------------|--|
| • Aan beide kanten vulbaar: | Ja |
| • Ontworpen voor: | Spoelkorf 500 x 500 mm |
| • Legvlak: | Nee |
| • Eigenschappen: | Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korfbeveiliging aan voor- en achterkant |
| • Inclusief: | - |

Art.-Nr 300147
GTIN 4015613709178

Vaatwasmachine US P500 LPR

Ergänzungsprodukte

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952
GTIN 401561379762

Afwasmachine ondertafel


CNS



- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Onderste schap: Nee
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 109688
GTIN 4015613602462

Korf voor herbruikb. bekerv. 500x500x235



- Materiaal: Staal
- Gecoat
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Nee

Art.-Nr 109330
GTIN 4015613836584

Waterontharder WEH1500



- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Grijs
- Belangrijke aanwijzing: -
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109901
GTIN 4015613800974

Vaatwasmachine US P500 LPR

Ergänzungsprodukte

Glazenkorf 500x500x205



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Materiaal: Staal
Gecoat
- Stapelbaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502