


## Afwasmachine US P500 LPWR



- ▶ Capaciteit/h: tot 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden



- ▶ Softstart-waspomp
- ▶ Spoelmondstukken afneembaar
- ▶ Fijnmazige roestvrijstalen zeef

- ▶ Dubbelwandig
- ▶ Geschikt voor onderbouw

- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting

### Beschrijving

4 wasprogramma's, afneembare spoelmondstukken, dubbelwandige uitvoering, een fijnmazige roestvrijstalen zeef en een zachte opstart dankzij softstart-waspomp - Eigenschappen waarmee de onderbouw vaatwasser overtuigt.



### Kenmerken

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| • Hoogte borden max.:          | 340 mm                       |
| • Hoogte glazen max.:          | 325 mm                       |
| • Deur dubbelwandig:           | Ja                           |
| • Geschikt voor onderbouw:     | Ja                           |
| • Afmetingen korf:             | 500 x 500 mm                 |
| • Looptijd:                    | 60 / 90 / 120 / 180 seconden |
| • Capaciteit/uur max.:         | 60 korven                    |
| • Aantal wasprogramma's:       | 4                            |
| • Tankinhoud:                  | 16.5 liter                   |
| • Waterverbruik bij 2 bar:     | 2,3 liter / spoelgang        |
| • Waterdruk:                   | 2 - 4 bar                    |
| • Watertoevoer:                | G 3/4" M                     |
| • Waterafvoer:                 | Ø 24 mm                      |
| • Tankverwarming:              | 2.7 kW                       |
| • Boilerverwarming:            | 4.5 kW                       |
| • Afvoerpomp:                  | Ja                           |
| • Doseerpomp reinigingsmiddel: | Ja                           |

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Afwasmachine US P500 LPWR

- Waterontharder: Ja
- Doseerpomp glansspoelmiddel: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Zelfreiniging: Ja
- Dubbelwandig: Ja
- Droogloopbeveiliging: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Deurcontactschakelaar: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Display-weergave: Boilertemperatuur  
Programmacode
- Eigenschappen: Fijnmazige roestvrijstalen zeef  
Softstart-waspomp  
Spoelmondstukken afneembaar
- Watertoevoertemperatuur: 55 °C
- Inclusief: 1 universele korf  
1 bordenkorf  
1 bestekkoker  
1 toevoerslang  
1 afvoerslang  
1 vultrechter voor zout
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Vermogen: 5.15 kW | 400 V | 50 Hz
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Wij raden een warmwateraansluiting aan
- Afmetingen: B 600 x D 640 x H 850 mm
- Gewicht: 68 kg



## Afwasmachine US P500 LPWR

### Ergänzungsprodukte


#### Glazenkorf 500x500x205



- Inwendige hoogte: 200 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend

Art.-Nr 109331  
GTIN 4015613854502

#### Korf voor herbruikb. bekere 500x500x235



- Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Eigenschappen: geschikt voor bekere tot 190 mm hoogte met afneembaar deksel
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Stapelbaar: Nee
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25

Art.-Nr 109330  
GTIN 4015613836584

#### Waterontharder WEH1350



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Instelmogelijkheden: Interval  
Regeneratie  
Taal  
Tijd  
Waterhardheid

Art.-Nr 109889  
GTIN 4015613615158

#### Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Instelmogelijkheden: Pekeldosering  
Tijd  
Tijdgestuurde regeneratie
- Regeneratie: Tijdsduur
- Bedrijfsdruk: 3 - 6 bar

Art.-Nr 109952  
GTIN 401561379762

## Afwasmachine US P500 LPWR

### Ergänzungsprodukte

#### Afwasmachine ondertafel

CNS



- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Eigenschappen: Schap voor spoelkorven maximaal 500 x 500 mm
- Kleur: Zilver
- Onderste schap: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja

Art.-Nr 109688  
GTIN 4015613602462

#### Spoelmachinesreiniger F10LXTRA



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee

Art.-Nr 173271  
GTIN 4015613767895

#### Spoelglansmiddel F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers  
Huishoudvaatwassers  
Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 2

Art.-Nr 173272  
GTIN 4015613767901

#### Spoelkorfwagen ASP700

STAINLESS  
STEEL



100 kg



- Aantal roosters: 7
- Afstand tussen de roosters: 200 mm
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 20 kg
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm

Art.-Nr 300147  
GTIN 4015613709178

## Afwasmachine US P500 LPWR

### Ergänzungsprodukte

#### Spoelmachinesreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 12
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173270  
GTIN 4015613773315

#### Glaspoleermachine



- Aantal polijstkoppen: 5
- Vermogen: 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Polijst-/droogwijze: Microvezel-polijstkopdoeken, met hetelucht-blower
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Eigenschappen: Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

Art.-Nr 109470  
GTIN 4015613455624

#### Drukverhogingspompen-set DSS10



- Vermogen: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Set bestaande uit: 1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:
- Set bestaande uit: 1 slang, rubber  
Installatiemateriaal

Art.-Nr 109562  
GTIN 4015613721279