

Mostek grzewczy I1WL40



- ▶ 1 lampa grzewcza
- ▶ Wysokość prześwitu: 230 mm
- ▶ Płyta podgrzewająca z 1 strefą grzejną
 - ✓ Powierzchnia: szkło-ceramiczna

Opis

Cechy

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Materiał powierzchni płyty grzewczej: | szkło ceramiczne |
| • Szerokość płyty grzewczej: | 320 mm |
| • Głębokość płyty grzewczej: | 525 mm |
| • Płyta grzewcza przystosowana do GN: | 1 x 1/1 GN |
| • Ilość stref grzewczych: | 1 |
| • ilość źródeł światła: | 1 |
| • źródła ciepła osobno załączane: | Tak |
| • moc pojedynczego źródła ciepła: | 0.25 kW |
| • Kolor: | Srebrny |
| • Rodzaj źródła ciepła: | lampa/lampy na podczerwień |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 85 °C |
| • Wersja: | Z płytą/płytkami grzewczymi |
| • Osłona: | Tak |
| • Wysokość w świetle: | 230 mm |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wył. |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Nie |

▶ Dalej na następnej stronie



Mostek grzewczy I1WL40

- Właściwości:
 - 1 lampa na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Czerwony
- W zestawie:
 - W stanie całkowicie zmontowanym
- Moc przyłączeniowa:
 - 0.4 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Przyłącze urządzenia:
 - Gotowe do podłączenia
- Materiał:
 - Stal szlachetna
 - Pleksiglas
- Ważna wskazówka:
 -
- wymiary:
 - szer. 380 x gł. 555 x wys. 560 mm
- waga:
 - 7,5 kg



Mostek grzewczy I1WL40 produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D



- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 114271
GTIN 4015613692562

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131