

Mostek grzewczy I2WL800



Opis

Podwójna skuteczność grzewcza – osobno regulowane lampy na podczerwień oraz szklano-ceramiczne płyty grzewcze utrzymują indywidualnie ustawioną temperaturę potraw.

Cechy

• Strefy grzewcze osobno regulowane:	Tak
• Materiał powierzchni płyty grzewczej:	szkło ceramiczne
• Szerokość płyty grzewczej:	320 mm
• Głębokość płyty grzewczej:	530 mm
• Płyta grzewcza przystosowana do GN:	2 x 1/1 GN
• Ilość stref grzewczych:	2
• ilość źródeł światła:	2
• źródła ciepła osobno załączane:	Tak
• moc pojedynczego źródła ciepła:	0.25 kW
• Kolor:	Srebrny
• Rodzaj źródła ciepła:	lampa/lampy na podczerwień
• Zakres temperatury:	30 °C do 85 °C
• Wersja:	Z płytą/płytami grzewczymi
• Osłona:	Tak
• Wysokość w świetle:	300 mm
• Lampka kontrolna:	Wł./wyl.
• Włącznik/wyłącznik:	Tak

► Dalej na następnej stronie



- Podwójna skuteczność grzewcza
- ✓ 2 lampy na podczerwień, regulowane osobno
- ✓ 2 szklano-ceramiczne płyty grzewcze, regulowane osobno



- Moc pojedynczego źródła ciepła
- ✓ 0,25 kW



- Wymiary płyt grzewczych
- ✓ szer. 320 x głęb. 530 mm

Mostek grzewczy I2WL800

- | | |
|------------------------------|---|
| • Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| • Właściwości: | - |
| • W zestawie: | 2 lampy na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Czerwony |
| • Stan przy dostawie: | W stanie całkowicie zmontowanym |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.8 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Materiał: | Stal szlachetna
Pleksiglas |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 740 x gł. 565 x wys. 570 mm |
| • waga: | 14 kg |



Mostek grzewczy I2WL800

produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131