

Wärmebrücke I3WL1200



Beschreibung

Für GN-Behälter am Buffet oder für Teller an der Speisenausgabe – Mit der Wärmebrücke bleiben Speisen stets perfekt temperiert. Denn die Wärme wird von oben über 3 Infrarot-Wärmelampen und von unten über die Edelstahl-Warmhalteplatte an die Speisen abgegeben.

Features

• Heizzonen getrennt regelbar:	Ja
• Oberflächenmaterial Warmhalteplatte:	Edelstahl
• Breite Warmhalteplatte:	1030 mm
• Tiefe Warmhalteplatte:	535 mm
• Warmhalteplatte GN-fähig:	3 x 1/1 GN
• Anzahl Heizzonen:	3
• Anzahl Wärmequellen:	3
• Wärmequellen getrennt schaltbar:	Ja
• Leistung je Wärmequelle:	0,25 kW
• Farbe:	Silber
• Art der Wärmequelle:	Infrarotlampe(n)
• Temperaturbereich:	30 °C bis 85 °C
• Ausführung:	Mit Warmhalteplatte(n)
• Hustenschutz:	Ja
• Lichte Höhe:	250 mm
• Kontrollleuchte:	Aufheizen Ein/Aus

► Weiter auf der nächsten Seite



► Warmhalteplatte für perfekt temperierte Speisen

✓ Maße Warmhalteplatte: B 1030 x T 535 mm



► Für GN-Behälter und Teller

✓ GN-fähig: 3 x 1/1 GN



► Wärmezufuhr

✓ Infrarotlampen (3 x 0,25 kW), von oben
Warmhalteplatte, von unten



► Heizzonen getrennt regelbar

Wärmebrücke I3WL1200

- Ein-/Ausschalter: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Eigenschaften: -
- Inklusive: 3 Infrarotlampen (0,25 kW), Farbe Glas: Rot
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Anschlusswert: 1.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: Plexiglas
- Maße: -
- Gewicht: B 1.085 x T 560 x H 545 mm
- Gewicht: 17,6 kg



Wärmebrücke I3WL1200 Ergänzungsprodukte

Infrarotlampe IWL250D-W



- Ausführung: Infrarot
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Farbe Glas: Klar
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Glas
Metall

Art.-Nr. 114277
GTIN 4015613715131

Infrarotlampe IWL250D



- Ausführung: Infrarot
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Glas
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 114271
GTIN 4015613692562