

Mostek grzewczy I3WL1200



Opis

Do pojemników GN w bufecie lub do talerzy podczas wydawania dań – dzięki mostkowi grzewczemu potrawy będą miały zawsze idealną temperaturę. Ciepło jest przekazywane do potraw od góry przez 3 lampy grzewcze IR i od dołu za pośrednictwem płyty grzewczej ze stali szlachetnej.

Cechy

- | | |
|---|----------------------------|
| • Strefy grzewcze osobno regulowane: | Tak |
| • Materiał powierzchni płyty grzewczej: | stal nierdzewna |
| • Szerokość płyty grzewczej: | 1030 mm |
| • Głębokość płyty grzewczej: | 535 mm |
| • Płyta grzewcza przystosowana do GN: | 3 x 1/1 GN |
| • Ilość stref grzewczych: | 3 |
| • ilość źródeł światła: | 3 |
| • źródła ciepła osobno załączane: | Tak |
| • moc pojedynczego źródła ciepła: | 0.25 kW |
| • Kolor: | Srebrny |
| • Rodzaj źródła ciepła: | lampa/lampy na podczerwień |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 85 °C |
| • Wersja: | Z płytą/płytami grzewczymi |
| • Osłona: | Tak |
| • Wysokość w świetle: | 250 mm |
| • Lampka kontrolna: | Nagrzewanie
Wł./wyl. |

► Dalej na następnej stronie



► Płyta grzewcza do potraw o idealnej temperaturze

✓ Wymiary płyty grzewczej: szer. 1030 x głęb. 535 mm



► Do pojemników GN i talerzy

✓ Produkt przystosowany do GN: 3 x 1/1 GN



► Dopyły ciepła

✓ lampy na podczerwień (3 x 0,25 kW), z góry
płyta grzewcza, z dołu



► Strefy grzewcze regulowane osobno

Mostek grzewczy I3WL1200

- | | |
|------------------------------|---|
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| • Właściwości: | - |
| • W zestawie: | 3 lampy na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Czerwony |
| • Stan przy dostawie: | Zestaw montażowy (łatwy montaż) |
| • Moc przyłączeniowa: | 1.2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Materiał: | Stal szlachetna
Pleksiglas |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 1 085 x gł. 560 x wys. 545 mm |
| • waga: | 17,6 kg |



Mostek grzewczy I3WL1200 produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131

Lampa na podczerwień IWL250D



- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 114271
GTIN 4015613692562