

Mostek grzewczy I2WL552 1/1 S



Opis

Nowoczesne wzornictwo w kolorze czarnym łączy się z funkcjonalnością: eleganckie lampy grzewcze nie tylko stanowią wizualne akcenty - ich mocne i wentylowane aluminiowe reflektory zapewniają stałą moc grzewczą. Dzięki temu żywność w pojemnikach do 1/1 GN jest niezawodnie utrzymywana w odpowiedniej temperaturze - zarówno w bufecie, jak i w cateringu lub w gastronomii.

Cechy

• Regulacja wysokości:	590 mm do 790 mm
• Wielkość komory, format GN:	1/1 GN
• Głębokość pojemnika GN maks.:	65 mm
• ilość źródeł światła:	2
• źródła ciepła osobno załączane:	Nie
• moc pojedynczego źródła ciepła:	0.275 kW
• Kolor:	Czarny, matowy
• Rodzaj źródła ciepła:	lampa/lampy na podczerwień
• Zakres temperatury:	0 °C do 70 °C
• Wersja:	produkt przystosowany do komór GN / misy GN Wnęka na pojemniki GN: szer. 390 x głęb. 302 mm
• Osłona:	Nie
• Wysokość w świetle:	560 mm
• Lampka kontrolna:	-
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Regulowana wysokość nóg:	Tak

► Dalej na następnej stronie



- Nowoczesny design:
 - ✓ Wysokiej jakości powłoka w kolorze czarnym
 - ✓ Elegancki jedwabno-matowy wygląd



- Idealny do bufetów, cateringu lub stołówek
 - ✓ Dla pojemników GN 1/1 GN
 - ✓ Maksymalna głębokość pojemnika GN: 65 mm



- Wysokość regulowana w 8 stopniach
 - ✓ Wysokość światła: 370 - 560 mm



- Ukierunkowane rozpraszanie ciepła
 - ✓ 2 Promienniki podczerwieni z aluminiowymi odbłyśnikami
 - ✓ 2 x 0,275 kW

Mostek grzewczy I2WL552 1/1 S

- Właściwości:
 - Wentylowane reflektory aluminiowe
 - 8-stopniowa regulacja wysokości (wysokość w świetle: 370 - 560 mm)
- W zestawie:
 - 2 lampy na podczerwień (0,25 kW), kolor szkła: Przezroczysty
- Stan przy dostawie:
 - Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- Moc przyłączeniowa:
 - 0.55 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Przyłącze urządzenia:
 - Gotowe do podłączenia
- Materiał:
 - Aluminium, powlekana
- Ważna wskazówka:
 - dostawa bez pojemników GN
- wymiary:
 - szer. 350 x gł. 510 x wys. 585 mm
- waga:
 - 1,6 kg



Mostek grzewczy I2WL552 1/1 S produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1 GN, G20, Basic Line

CNS



- Pojemność: 3.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711020
GTIN 4015613695556

Lampa na podczerwień IWL250D-WS



- Wersja: podczerwień
kolor szkła: przezroczysty
- gwint: E27
- Moc przyłączeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
- Ważna wskazówka: Metal
- -

Nr art. 114258
GTIN 4015613717135

Pojemnik GN, 1/1 GN, G65, Basic Line

CNS



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 65 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711065
GTIN 4015613695587

Pojemnik GN, 1/1 GN, G40, Basic Line

CNS



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 40 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711040
GTIN 4015613695570

Mostek grzewczy I2WL552 1/1 S produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-40

CNS
18/10



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A121040
GTIN 4015613271064

Pojemnik GN, 1/1-20

CNS
18/10



- Pojemność: 3.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A121025
GTIN 4016098166722

Pojemnik GN, 1/1-65

CNS
18/10



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A121065
GTIN 4016098162755