Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam 5230M






▶ Tot 5 x 2/3 GN




▶ Eenvoudige knopbediening



▶ Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen



▶ Steunrails uitneembaar

▶ Ventilatorsnelheid in 2 stappen regelbaar

Beschrijving

De Bartscher combisteamers van de serie Silverstream met 5 slots in 2/3 GN-formaat - De ideale partner in iedere keuken. De handmatige bediening maakt een ongecompliceerde, op behoeften gebaseerde controle van alle kookprocessen mogelijk.

Kenmerken

• Vermogen:	3.3 kW | 230 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Formaat roosters:	2/3 GN
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	5
• Afstand tussen de roosters:	74 mm
• Functies:	Convectie
	Stomen
	Combi-steamen
	Op lage temperatuur bereiden
	Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
	Stoomvorming door directe inspuiting
• Rekcontrole:	Nee
• Met reinigingssysteem:	Nee
• Aantal gaarprogramma's:	1
• Aantal gaarfasen:	1

▶ Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10 | °C 280

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 116622
GTIN 4015613751900

www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam 5230M



• Temperatuurbereik:	50 °C tot 280 °C
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Aantal ventilatoren:	1
• Ventilatorsnelheid:	2-traps
• Tijdinstelling:	van 0 tot 120 minuten
• Continu gebruik:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant
• USB-aansluiting:	-
• Dampafzuiging:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Binnenverlichting:	Ja
• LED-indicator:	Stomen Kerntemperatuur Temperatuur Tijd
• Besturing:	Toggle
• Controlelampje:	Aan/Uit Temperatuur
• Serie:	Silversteam
• Werkingsmodus:	Elektro
• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Gereed voor aansluiting
• Inclusief:	1 rooster 2/3 GN 1 plaat 2/3 GN 1 watertoevoerslang
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Afmetingen:	B 620 x D 780 x H 675 mm
• Gewicht:	57,2 kg