www.bartscher.com

Piec konwekcyjno-par. Silversteam 5230M






▶ Maks. 5 x 2/3 GN




▶ Łatwa obsługa za pomocą pokrętła



▶ Podwójnie przeszklone drzwi, szybę wewnętrzną można łatwo otworzyć w celu czyszczenia



▶ Prosta regulacja wyciągu oparów



▶ Wyjmowane prowadnice

▶ Prędkość wentylatora z regulacją 2-stopniową

Opis

Piec konwekcyjno-parowy marki Bartscher z serii Silversteam z 5 parami prowadnic w formacie 2/3 GN – idealny partner w każdej kuchni. Obsługa ręczna umożliwia sterowanie wszystkimi procesami gotowania bez zbędnych komplikacji i w zależności od potrzeb.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	3.3 kW | 230 V | 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Materiał komory:	CNS 18/10
• Format prowadnic:	2/3 GN
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	5
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	74 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe Gotowanie na parze Gotowanie na parze kombi Gotowanie niskotemperaturowe Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
• Funkcja Rack Control:	Nie
• Z systemem czyszczenia:	Nie
• Ilość programów gotowania:	1
• Ilość faz gotowania:	1

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 116622

GTIN 4015613751900

www.bartscher.com

Piec konwekcyjno-par. Silversteam 5230M



• Zakres temperatury:	50 °C do 280 °C
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Liczba wentylatorów:	1
• Prędkość wentylatora:	2 stopnie
• Nastawa czasu:	0 do 120 minut
• tryb ciągły:	Tak
• Przyłącze bagnetowej sondy temperatury:	z boku
• port USB:	-
• Komin:	Tak
• Przyłącze wody:	3/4"
• Oświetlenie wewnętrzne:	Tak
• Wyświetlacz LED:	Nawilżanie Temperatura wnętrza potrawy Temperatura Czas
• Sterowanie:	Pokrętło
• Lampka kontrolna:	Wł./wył. Temperatura
• Seria:	Silversteam
• Tryb pracy:	Elektr.
• Właściwości:	Zaokrąglona komora Prowadnice wyjmowane Podwójne przeszklenie drzwi Oświetlenie LED w drzwiach Gotowe do podłączenia
• W zestawie:	1 ruszt 2/3 GN 1 blacha 2/3 GN 1 wąż doprowadzający wodę
• Dostępność na zamówienie:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
• wymiary:	szer. 620 x gł. 780 x wys. 675 mm
• waga:	57,2 kg

CNS 18/10 °C 280
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych
Nr art. 116622
GTIN 4015613751900