Bartscher
www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam 5230M






▶ До 5гастроемкостей 2/3GN



▶ Простое управление с помощью ручки



▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки

Описание


Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением и 5 вставками формата 2/3 GN— идеальный партнер на любой кухне. Ручное управление обеспечивает простой контроль всех процессов приготовления.



▶ Простое регулирование отвода пара

Особенности

• Мощность:	3.3 кВт | 230 В | 50 Гц
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Материал рабочей камеры:	CNS 18/10
• Формат вставки:	2/3 GN
• Вид вставки:	Поперек
• Количество вставок:	5
• Расстояние между вставками:	74 мм
• Функции:	Циркулирующий воздух Приготовление на пару Комбинированное приготовление на пару Готовка при низких температурах Обратный ход двигателя (колеса вентилятора) Создание пара путем прямого впрыска
• Контрольная панель:	нет
• С системой очистки:	нет
• Количество программ приготовления:	1
• Количество этапов приготовления:	1



▶ Направляющие снимаются

▶ 2 уровня регулировки скорости вентилятора

▶ Продолжение на следующей странице

CNS 18/10 | °C 280

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 116622
GTIN 4015613751900

www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam 5230M



• Диапазон температуры:	50 °C до 280 °C
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Количество вентиляторов:	1
• Скорость вентилятора:	2 уровня
• Таймер:	0 до 120 минут
• Режим непрерывной работы:	да
• Подключение датчика температуры внутри:	Сбоку
• Подключение USB:	-
• Увлажнение:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Внутреннее освещение:	да
• Светодиодная индикация:	Увлажнение Внутренняя температура Температура Время
• Управление:	Ручка
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Температура
• Серия:	Silversteam
• Режим работы:	Электрический
• Свойства:	Закругленная внутренняя камера Направляющие, извлекаемые Двойное остекление дверей Светодиодное освещение в дверце Готов к подключению
• В комплекте:	1 решетка 2/3 GN 1 противень 2/3 GN 1 шланг подачи воды
• Поставляется по запросу:	-
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Габариты:	Ш 620 x Г 780 x В 675 мм
• вес:	57,2 кг

CNS 18/10 · °C 280

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 116622

GTIN 4015613751900