Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam 7111M





▶ Tot 7 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



▶ Eenvoudige knopbediening



▶ Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen



▶ Steunrails uitneembaar

Beschrijving

De Bartscher combisteamer uit de Silverstream-serie met 7 slots in het 1/1 GN-formaat – de ideale partner in iedere keuken. De handmatige bediening maakt een eenvoudige, beoogde bediening van alle gaarprocessen mogelijk.

Kenmerken

• Vermogen:	9.6 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	7
• Afstand tussen de roosters:	74 mm
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting
• Rekcontrole:	Nee
• Met reinigingssysteem:	Nee
• Aantal gaarprogramma's:	1

▶ Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10 | °C 280

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 116728
GTIN 4015613776439

www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam 7111M



• Aantal gaarfasen:	1
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 280 °C
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Aantal ventilatoren:	2
• Ventilatorsnelheid:	2-traps
• Tijdinstelling:	van 0 tot 120 minuten
• Continu gebruik:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant
• USB-aansluiting:	-
• Dampafzuiging:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Binnenverlichting:	Ja
• LED-indicator:	Stomen Kerntemperatuur Temperatuur Tijd
• Besturing:	Toggle
• Controlelampje:	Aan/Uit Temperatuur
• Serie:	Silversteam
• Werkingsmodus:	Elektro
• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 watertoevoerslang
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Afmetingen:	B 890 x D 835 x H 850 mm
• Gewicht:	101 kg

CNS 18/10 °C 280

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 116728

GTIN 4015613776439