www.bartscher.com

Piec konwekcyjno-par. Silversteam 10111M





▶ Maks. 10 x 1/1 GN lub 600 x 400 mm



▶ Łatwa obsługa za pomocą pokrętła



▶ Podwójnie przeszklone drzwi, drzwi wewnętrzne można łatwo otworzyć w celu czyszczenia

Opis

Piec konwekcyjno-parowy marki Bartscher z serii Silversteam z 10 parami prowadnic w formacie 1/1 GN – idealny partner w każdej kuchni. Obsługa ręczna zapewnia nieskomplikowane sterowanie wszystkimi procesami obróbki termicznej w zależności od potrzeb.



▶ Prosta regulacja wyciągu oparów

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	12.6 kW | 400 V | 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Materiał komory:	CNS 18/10
• Format prowadnic:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	10
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	74 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe Gotowanie na parze Gotowanie na parze kombi Gotowanie niskotemperaturowe Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
• Funkcja Rack Control:	Nie
• Z systemem czyszczenia:	Nie
• Ilość programów gotowania:	1



▶ Wyjmowane prowadnice

▶ Dalej na następnej stronie

CNS 18/10 · °C 280

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 116731

GTIN 4015613786360

www.bartscher.com

Piec konwekcyjno-par. Silversteam 10111M



• Ilość faz gotowania:	1
• Zakres temperatury:	50 °C do 280 °C
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Liczba wentylatorów:	2
• Prędkość wentylatora:	2 stopnie
• Nastawa czasu:	0 do 120 minut
• tryb ciągły:	Tak
• Przyłącze bagnetowej sondy temperatury:	z boku
• port USB:	-
• Komin:	Tak
• Przyłącze wody:	3/4"
• Oświetlenie wewnętrzne:	Tak
• Wyświetlacz LED:	Nawilżanie Temperatura wnętrza potrawy Temperatura Czas
• Sterowanie:	Pokrętło
• Lampka kontrolna:	Wł./wył. Temperatura
• Seria:	Silversteam
• Tryb pracy:	Elektr.
• Właściwości:	Zaokrąglona komora Prowadnice wyjmowane Podwójne przeszklenie drzwi Oświetlenie LED w drzwiach Gniazdo elektryczne (500 W) do podłączenia okapu kuchennego
• W zestawie:	1 ruszt 1/1 GN 1 blacha 1/1 GN 1 wąż doprowadzający wodę
• Dostępność na zamówienie:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
• wymiary:	szer. 890 x gł. 835 x wys. 1 065 mm
• waga:	119 kg

CNS 18/10 °C 280
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 116731

GTIN 4015613786360