www.bartscher.com

Piec konwekcyjno-par. Silversteam 5230D





- Maks. 5 x 2/3 GN



- Funkcja Rack Control
  - ✓ do wyboru programu dla każdej pary prowadnic



- Sterowanie elektroniczne z 600 programami (300 wstępnie zainstalowanych, 300 do zaprogramowania), dla każdego programu do 9 faz obróbki termicznej



- Podwójnie przeszklone drzwi, szybę wewnętrzną można łatwo otworzyć w celu czyszczenia

- Prosta regulacja wyciągu oparów

Opis

Piec konwekcyjno-parowy marki Bartscher z serii Silversteam z elektroniczną obsługą i 5 parami prowadnic w formacie 2/3 GN – idealny partner w każdej kuchni. Dzięki funkcji Rack Control istnieje możliwość przygotowania najróżniejszych potraw o dowolnej porze. Jest to ułatwienie, dzięki któremu model Silversteam ma wszystko pod kontrolą.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	3.3 kW | 230 V | 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Materiał komory:	CNS 18/10
• Format prowadnic:	2/3 GN
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	5
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	74 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe Gotowanie na parze Gotowanie na parze kombi Gotowanie niskotemperaturowe Gotowanie Delta T Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
• Funkcja Rack Control:	Tak
• Z systemem czyszczenia:	Nie

▸ Dalej na następnej stronie

CNS 18/10 °C 300
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 117623
GTIN 4015613751931

www.bartscher.com

Piec konwekcyjno-par. Silversteam 5230D



• Ilość programów gotowania:	300 wstępnie zainstalowanych 300 do zaprogramowania
• Ilość faz gotowania:	9
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Liczba wentylatorów:	1
• Prędkość wentylatora:	3 stopnie
• Nastawa czasu:	0 do 599 minut
• tryb ciągły:	Tak
• Przyłącze bagnetowej sondy temperatury:	z boku
• port USB:	z boku
• Komin:	Tak
• Przyłącze wody:	3/4"
• Oświetlenie wewnętrzne:	Tak
• Wyświetlacz LED:	Nawilżanie Gotowanie Delta T Fazy gotowania Temperatura wnętrza potrawy prędkość wentylatora Program Temperatura Czas
• Sterowanie:	Dotykowo
• Lampka kontrolna:	-
• Seria:	Silversteam
• Tryb pracy:	Elektr.
• Właściwości:	Zaokrąglona komora Prowadnice wyjmowane Podwójne przeszklenie drzwi Oświetlenie LED w drzwiach Gotowe do podłączenia
• W zestawie:	1 ruszt 2/3 GN 1 blacha 2/3 GN 1 wąż doprowadzający wodę
• Dostępność na zamówienie:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
• wymiary:	szer. 620 x gł. 775 x wys. 675 mm
• waga:	58,6 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 117623

GTIN 4015613751931