www.bartscher.com

Piec konwek.-par. Silversteam P-5230D





- Piec konwekcyjno-parowy Silversteam P
  - ✓ o dużej mocy
  - ✓ maks. 5 x 2/3 GN



- Funkcja Rack Control
  - ✓ do wyboru programu dla każdej pary prowadnic

- Zalety w porównaniu z serią Silversteam
  - ✓ szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie
  - ✓ zredukowany czas obróbki termicznej o nawet 30%
  - ✓ doskonałe rozwiązanie w przypadku mocno wypełnionych komór



- Sterowanie elektroniczne z 600 programami (300 wstępnie zainstalowanych, 300 do zaprogramowania), dla każdego programu do 9 faz obróbki termicznej

Opis

Większa wydajność i oszczędność czasu dzięki dodatkowej mocy, którą zapewnia piec konwekcyjno-parowy Silversteam P 5 x 2/3 GN. Całkowicie wypełnione komory nie są problemem dzięki zapewnionej dużej mocy oraz funkcji Rack Control. Zredukowany czas obróbki termicznej, szybsze nagrzewanie, łatwa obsługa to zalety, które mówią same za siebie.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	4.8 kW | 400 V | 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Materiał komory:	CNS 18/10
• Format prowadnic:	2/3 GN
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	5
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	74 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe Gotowanie na parze Gotowanie na parze kombi Gotowanie niskotemperaturowe Gotowanie Delta T Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
• Funkcja Rack Control:	Tak
• Z systemem czyszczenia:	Nie

▸ Dalej na następnej stronie

CNS 18/10 · °C 300

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 117650

GTIN 4015613762067

www.bartscher.com

Piec konwek.-par. Silversteam P-5230D



• Ilość programów gotowania:	300 wstępnie zainstalowanych 300 do zaprogramowania
• Ilość faz gotowania:	9
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Liczba wentylatorów:	1
• Prędkość wentylatora:	3 stopnie
• Nastawa czasu:	0 do 599 minut
• tryb ciągły:	Tak
• Przyłącze bagnetowej sondy temperatury:	z boku
• port USB:	z boku
• Komin:	Tak
• Przyłącze wody:	3/4"
• Oświetlenie wewnętrzne:	Tak
• Wyświetlacz LED:	Nawilżanie Gotowanie Delta T Fazy gotowania Temperatura wnętrza potrawy prędkość wentylatora Program Temperatura Czas
• Sterowanie:	Dotykowo
• Lampka kontrolna:	-
• Seria:	Silversteam
• Tryb pracy:	Elektr.
• Właściwości:	Zaokrąglona komora Prowadnice wyjmowane Podwójne przeszklenie drzwi Oświetlenie LED w drzwiach Szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie Zredukowany czas obróbki termicznej o nawet 30 % Doskonałe rozwiązanie w przypadku mocno wypełnionych komór
• W zestawie:	1 ruszt 2/3 GN 1 blacha 2/3 GN 1 wąż doprowadzający wodę
• Dostępność na zamówienie:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
• wymiary:	szer. 620 x gł. 775 x wys. 675 mm
• waga:	58,6 kg

CNS 18/10 °C 300

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 117650

GTIN 4015613762067