

Piec konwek.-par. Silversteam P-5230DRS



Opis

Większa wydajność i oszczędność czasu dzięki dodatkowej mocy, którą zapewnia piec konwekcyjno-parowy Silversteam P 5 x 2/3 GN. Całkowicie wypełnione komory nie są problemem dzięki zapewnionej dużej mocy oraz funkcji Rack Control. Zredukowany czas obróbki termicznej, szybsze nagrzewanie, łatwa obsługa oraz system czyszczenia to zalety, które mówią same za siebie.

Cechy

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 4.8 kW 400 V 50 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | 3 NAC |
| • Materiał komory: | CNS 18/10 |
| • Format prowadnic: | 2/3 GN |
| • Rodzaj prowadnic: | W poprzek |
| • Ilość par prowadnic: | 5 |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 74 mm |
| • Funkcje: | Powietrze obiegowe
Gotowanie na parze
Gotowanie na parze kombi
Gotowanie niskotemperaturowe
Gotowanie Delta T
Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia |
| • Funkcja Rack Control: | Tak |
| • Z systemem czyszczenia: | Tak |

► Dalej na następnej stronie

- Piec konwekcyjno-parowy Silversteam P
 - ✓ o dużej mocy
 - ✓ maks. 5 x 2/3 GN



- Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem osuszania komory



- Funkcja Rack Control
 - ✓ do wyboru programu dla każdej pary prowadnic
- Zalety w porównaniu z serią Silversteam
 - ✓ szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie
 - ✓ zredukowany czas obróbki termicznej o nawet 33%
 - ✓ doskonale rozwiązanie w przypadku mocno wypełnionych komór



- Sterowanie elektroniczne z 600 programami (300 wstępnie zainstalowanych, 300 do zaprogramowania), dla każdego programu do 9 faz obróbki termicznej
- Podwójnie przeszklone drzwi, szybę wewnętrzną można łatwo otworzyć w celu czyszczenia

Piec konwek.-par. Silversteam P-5230DRS

- Ilość programów gotowania: 300 wstępnie zainstalowanych
300 do zaprogramowania
- Ilość faz gotowania: 9
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Liczba wentylatorów: 1
- Prędkość wentylatora: 3 stopnie
- Nastawa czasu: 0 do 599 minut
- tryb ciągły: Tak
- Przyłącze bagietowej sondy temperatury: z boku
- port USB: z boku
- Komin: Tak
- Przyłącze wody: 3/4"
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Wyświetlacz LED: Nawilżanie
Gotowanie Delta T
Fazy gotowania
Temperatura wnętrza potrawy
prędkość wentylatora
Program
Temperatura
Czas
Dotykowo
- Sterowanie: -
- Lampka kontrolna: Silversteam
- Seria: Elektr.
- Tryb pracy: Zaokrąglona komora
- Właściwości: Prowadnice wymiowane
Podwójne przeszklone drzwi
Oświetlenie LED w drzwiach
Szybsze nagrzewanie i ponowne nagrzewanie
Zredukowany czas obróbki termicznej o nawet 33 %
Doskonałe rozwiązanie w przypadku mocno wypełnionych komór
- W zestawie: 1 ruszt 2/3 GN
1 blacha 2/3 GN
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż doprowadzający środek czyszczący
- Dostępność na zamówienie: -
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękcaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
- wymiary: szer. 620 x gł. 775 x wys. 675 mm
- waga: 59,8 kg



Piec konwek.-par. Silversteam P-5230DRS

produkty dodatkowe

Środek czyszczący do pieców ko.-pa. F10L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z automatycznym systemem dozowania
- Pojemność: 10 litra
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 13
- Zgodność z HACCP: Tak

Nr art. 173279
GTIN 4015613767925

Ogranicz. ciśnienia



- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Przyłącze: 3/4"
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Materiał: Mosiądz
Chromowane
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 533051
GTIN 4015613468617

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Pojemnik GN, 2/3-100



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 100 mm

Nr art. A125100
GTIN 4015613271224

Piec konwek.-par. Silversteam P-5230DRS

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 2/3-65, perforowany

CNS
18/10



- Pojemność: 5.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Z perforacją (dziurkowaniem)
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A103065
GTIN 4015613278940

Środek czyszczący do pieców ko.-p. RS-5L



- Jednostka zamówienia: 1 kanister
- Przystosowane do: piece konwekcyjno-parowe z automatycznym systemem dozowania
- Pojemność: 5 kg
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Nie

Nr art. 116299V
GTIN 4015613813042

Pojemnik do wędzenia 1160



STAINLESS
STEEL



- Wersja: Ze spiralą grzejną
- Przystosowane do: Piec konwekcyjno parowy
- W zestawie: Zasilacz
Pojemnik do wędzenia
- Pojemność: 1.16 l
- Wymiary pojemnika do wędzenia: szer. 125 x głęb. 470 x wys. 75 mm
- Odpowiednie paliwo: Standardowe materiały do wędzenia

Nr art. 117712
GTIN 4015613779195

Podstawa Silversteam 230

CNS



- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piec konwekcyjno-parowy 2/3 GN z serii Silversteam2
Piec konwekcyjno-parowy 2/3 GN z serii Silversteam
- Podstawa: Tak
- Regulowana wysokość nóg: Nie

Nr art. 115075
GTIN 4015613610641

Piec konwek.-par. Silversteam P-5230DRS

produkty dodatkowe

Zestaw pompowy do pieca kon-par



- Skład zestawu:
 - 1 kanister z tworzywa sztucznego (5 litrów)
 - 1 pompa
 - 1 wąż łączący: kanister - pompa (150 cm)
 - 1 wąż łączący: pompa - rura nawilżająca (80 cm)
 - Materiał instalacyjny

Nr art. 116011
GTIN 4015613595146

Pojemnik GN, 2/3-65

CNS
18/10



- Pojemność: 5.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A125065
GTIN 4015613271217

System filtracji wody K3600L



- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899

Blacha perforowana 2/3-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100417
GTIN 4015613734729

Piec konwek.-par. Silversteam P-5230DRS

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 2/3-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 2/3 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100425
GTIN 4015613734736

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481