www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam P-5230DRS



Описание

Максимальная эффективность и экономия времени с пароконвектоматом Silversteam P на 5 гастроемкостей 2/3 GN за счет увеличения мощности. Готовка при максимальном наполнении готовочных отсеков не представляет проблем благодаря высокой производительности и функции Rack Control для приготовления блюд на разных уровнях. Сокращенное время приготовления, более быстрый нагрев, простота использования и система очистки впечатлят любого пользователя.

Особенности

• Мощность:	4.8 кВт | 400 В | 50 Гц
• Подключение прибора:	3 NAC
• Материал рабочей камеры:	CNS 18/10
• Формат вставки:	2/3 GN
• Вид вставки:	Поперек
• Количество вставок:	5
• Расстояние между вставками:	74 мм
• Функции:	Циркулирующий воздух Приготовление на пару Комбинированное приготовление на пару Готовка при низких температурах Готовка дельта-T Обратный ход двигателя (колеса вентилятора) Создание пара путем прямого впрыска Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки
• Контрольная панель:	да
• С системой очистки:	да

▶ Продолжение на следующей странице

▶ Пароконвектомат Silversteam P
- ✓ С увеличенной мощностью
- ✓ До 5 гастроемкостей 2/3 GN



▶ Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки



▶ Контрольная панель
- ✓ Отдельная программа для каждой вставки

▶ Преимущества серии Silversteam
- ✓ Более быстрый нагрев и подогрев
- ✓ Уменьшенное на 33 % время приготовления
- ✓ Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках



▶ Электронное управление с 600 программами (300 предварительно установлены, 300 программируемых), каждая программа до 9 этапов готовки

▶ Двойное остекление дверцы, внутренняя дверца легко открывается для чистки

CNS 18/10 | °C 300

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 117672

GTIN 4015613762128

www.bartscher.com

Пароконвектомат Silversteam P-5230DRS



• Количество программ приготовления:	300 предустановленный 300 программируемый
• Количество этапов приготовления:	9
• Диапазон температуры:	50 °C до 300 °C
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Количество вентиляторов:	1
• Скорость вентилятора:	3 уровня
• Таймер:	0 до 599 минут
• Режим непрерывной работы:	да
• Подключение датчика температуры внутри:	Сбоку
• Подключение USB:	Сбоку
• Увлажнение:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Внутреннее освещение:	да
• Светодиодная индикация:	Увлажнение Готовка дельта-T Этапы приготовления Внутренняя температура Скорость вентилятора Программа Температура Время
• Управление:	Сенсорное
• Контрольная лампа:	-
• Серия:	Silversteam
• Режим работы:	Электрический
• Свойства:	Закругленная внутренняя камера Направляющие, извлекаемые Двойное остекление дверей Светодиодное освещение в дверце Более быстрый первичный и повторный нагрев Уменьшенное на 33 % время приготовления Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках
• В комплекте:	1 решетка 2/3 GN 1 противень 2/3 GN 1 шланг подачи воды 1 шланг подачи для чистящего средства
• Поставляется по запросу:	-
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
• Габариты:	Ш 620 x Г 775 x В 675 мм
• вес:	59,8 кг

CNS 18/10 °C 300

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 117672

GTIN 4015613762128

Пароконвектомат Silversteam P-5230DRS

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство пароконвектоматов F10L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 13

Артикул 173279
GTIN 4015613767925

Регулятор давления



- Давление воды: 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- Подключение: 3/4"
- Рабочая температура макс.: 65 °C
- Входящее давление макс.: 16 бар
- Материал: Латунь
  Хромированные

Артикул 533051
GTIN 4015613468617

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Рассчитано для: Ручная очистка сильно загрязненных поверхностей
  Очистка грилей, духовок и пароконвектоматов (без системы очистки)
  Плиты, вытяжки, сковороды опрокидывающиеся и др.

Артикул 173278
GTIN 4015613773346

Гастроемкость 2/3 GN, T100



- Объем: 9 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A125100
GTIN 4015613271224

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Silversteam P-5230DRS

Дополнительные аксессуары

Гастроемкость 2/3 GN, T65, перф.



- Объем: 5.5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A103065
GTIN 4015613278940

Очиститель для пароконвектоматов RS-5L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Объем: 5 кг
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 14

Артикул 116299V
GTIN 4015613813042

Коптильня для пароконвектомата 1160



- Модель: С нагревательной спиралью
- Рассчитано для: Пароконвектоматы
- Состоит из: Блок живлення
  Коптильна коробка
- Вместимость: 1.16 л
- Размер коптильной коробки: Ш 125 x Г 470 x В 75 мм

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Подставка Silversteam 230



- Цвет: Серебристый
- Рассчитано для: Пароконвектомат формата 2/3 GN серии Silversteam2
  Пароконвектомат формата 2/3 GN серии Silversteam
- Основание: да

Артикул 115075
GTIN 4015613610641

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Silversteam P-5230DRS

Дополнительные аксессуары

Комплект для увлажнения



- Комплект, состоит из: 1 пластиковая канистра (5 л)
  1 насос
  1 соединительный шланг: канистра - насос (150 см)
  1 соединительный шланг: насос - труба увлажнения (80 см)
  Монтажный материал

Артикул 116011
GTIN 4015613595146

Гастроемкость 2/3 GN, T65



- Объем: 5.5 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A125065
GTIN 4015613271217

Система фильтрования воды K3600L



- Подключение воды: 3/8"
- Давление воды: 3 бар
- Цвет: Белый
- Температура подачи воды от: 2 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C

Артикул 109847
GTIN 4015613743899

Противень перфорированный 2/3-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100417
GTIN 4015613734729

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Пароконвектомат Silversteam P-5230DRS

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 2/3-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100425
GTIN 4015613734736

Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)

Артикул 173280
GTIN 4015613773353

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
  С петелькой
  Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.