

Piec konwek.-par. Silversteam 5230DRS



Opis

Piec konwekcyjno-parowy marki Bartscher z serii Silversteam z elektroniczną obsługą, systemem czyszczenia i 5 parami przewodnic w formacie 2/3 GN – idealny partner w każdej kuchni. Dzięki funkcji Rack Control istnieje możliwość przygotowania najróżniejszych potraw o dowolnej porze. Jest to ułatwienie, dzięki któremu model Silversteam ma wszystko pod kontrolą.

Cechy

- Moc przyłączeniowa: 3.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Materiał komory: CNS 18/10
- Format przewodnic: 2/3 GN
- Rodzaj przewodnic: W poprzek
- Ilość par przewodnic: 5
- Odstęp pomiędzy parami przewodnic: 74 mm
- Funkcje: Powietrze obiegowe
Gotowanie na parze
Gotowanie na parze kombi
Gotowanie niskotemperaturowe
Gotowanie Delta T
Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
- Funkcja Rack Control: Tak
- Z systemem czyszczenia: Tak

► Dalej na następnej stronie



► Maks. 5 x 2/3 GN




► Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem osuszania komory

► Funkcja Rack Control

✓ do wyboru programu dla każdej pary przewodnic



► Sterowanie elektroniczne z 600 programami (300 wstępnie zainstalowanych, 300 do zaprogramowania), dla każdego programu do 9 faz obróbki termicznej



► Podwójnie przeszklone drzwi, szybę wewnętrzną można łatwo otworzyć w celu czyszczenia

► Prosta regulacja wyciągu oparów

Piec konwek.-par. Silversteam 5230DRS

- Ilość programów gotowania: 300 wstępnie zainstalowanych
300 do zaprogramowania
- Ilość faz gotowania: 9
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Liczba wentylatorów: 1
- Prędkość wentylatora: 3 stopnie
- Nastawa czasu: 0 do 599 minut
- tryb ciągły: Tak
- Przyłącze bagietowej sondy temperatury: z boku
- port USB: z boku
- Komin: Tak
- Przyłącze wody: 3/4"
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Wyświetlacz LED: Nawilżanie
Gotowanie Delta T
Fazy gotowania
Temperatura wnętrza potrawy
prędkość wentylatora
Program
Temperatura
Czas
Dotykowo
- Sterowanie: -
- Lampka kontrolna: Silversteam
- Seria: Elektr.
- Tryb pracy: Zaokrąglona komora
Prowadnice wyjmowane
Podwójne przeszklone drzwi
Oświetlenie LED w drzwiach
Gotowe do podłączenia
- Właściwości: 1 ruszt 2/3 GN
1 blacha 2/3 GN
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż doprowadzający środek czyszczący
- W zestawie: -
- Dostępność na zamówienie: CNS 18/10
- Materiał: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
- Ważna wskazówka: szer. 620 x gł. 775 x wys. 675 mm
- wymiary: 59,2 kg
- waga:

