Bartscher
www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam P-7111D





- Combisteamer Silversteam P
  - ✓ Met hoog vermogen
  - ✓ Tot 7 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



- Rekcontrole
  - ✓ Voor een programmaselectie per slot

- Voordelen van de serie Silversteam
  - ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
  - ✓ Gereduceerde kooktijden tot 23 %
  - ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

Beschrijving


Meer efficiëntie en tijdsbeparing met de combisteamer Silverstream P 7 x 1/1 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.



- Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen

Kenmerken

• Vermogen:	12.6 kW | 400 V | 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Formaat roosters:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	7
• Afstand tussen de roosters:	74 mm
• Functies:	Convectie Stomen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Delta-T-garen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Stoomvorming door directe inspuiting
• Rekcontrole:	Ja
• Met reinigingssysteem:	Nee



- Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

▶ Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10 | °C 300

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 117762
GTIN 4015613786414

www.bartscher.com

Combi-steamer Silversteam P-7111D



• Aantal gaarprogramma's:	300 voorgeïnstalleerd 300 programmeerbaar
• Aantal gaarfasen:	9
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Aantal ventilatoren:	2
• Ventilatorsnelheid:	3-traps
• Tijdinstelling:	van 0 tot 599 minuten
• Continu gebruik:	Ja
• Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:	Aan de zijkant
• USB-aansluiting:	Aan de zijkant
• Dampafzuiging:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Binnenverlichting:	Ja
• LED-indicator:	Stomen Delta-T-garen Gaarfasen Kerntemperatuur Ventilatorsnelheid Programma Temperatuur Tijd
• Besturing:	Touch
• Controlelampje:	-
• Serie:	Silversteam
• Werkingsmodus:	Elektro
• Eigenschappen:	Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar Dubbeledeurbeglazing Led-verlichting in de deur Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap Snellere opwarm- en weer opwarmtijden Gereduceerde kooktijden met tot 23 % Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN 1 plaat 1/1 GN 1 watertoevoerslang
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
• Afmetingen:	B 879 x D 817 x H 853 mm
• Gewicht:	106,6 kg

CNS 18/10 °C 300

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 117762

GTIN 4015613786414