www.bartscher.com

Piec konwek.-par. Silversteam 7111DRS





▶ Maks. 7 x 1/1 GN lub 600 x 400 mm



▶ Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem osuszania komory



▶ Funkcja Rack Control

✓ umożliwia wybór programu dla każdej pary prowadnic



▶ Sterowanie elektroniczne z 600 programami (300 wstępnie zainstalowanych, 300 do zaprogramowania), dla każdego programu do 9 faz obróbki termicznej

Opis

Piec konwekcyjno-parowy marki Bartscher z serii Silversteam z elektroniczną obsługą, systemem czyszczenia i 7 parami prowadnic w formacie 1/1 GN – idealny partner w każdej kuchni. Dzięki funkcji Rack Control możliwe jest przygotowanie najróżniejszych potraw w różnym czasie. Jest to ułatwienie, dzięki któremu model Silversteam ma wszystko pod kontrolą.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	9.6 kW | 400 V | 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Materiał komory:	CNS 18/10
• Format prowadnic:	1/1 GN 600 x 400 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	7
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	74 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe Gotowanie na parze Gotowanie na parze kombi Gotowanie niskotemperaturowe Gotowanie Delta T Silnik z rewersem (wirniki wentylatora) Wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku Automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem suszenia
• Funkcja Rack Control:	Tak

▶ Dalej na następnej stronie

CNS 18/10 · °C 300

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 117781

GTIN 4015613776446

Bartscher
www.bartscher.com

Piec konwek.-par. Silversteam 7111DRS



• Z systemem czyszczenia:	Tak
• Ilość programów gotowania:	300 wstępnie zainstalowanych 300 do zaprogramowania
• Ilość faz gotowania:	9
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Liczba wentylatorów:	2
• Prędkość wentylatora:	3 stopnie
• Nastawa czasu:	0 do 599 minut
• tryb ciągły:	Tak
• Przyłącze bagnetowej sondy temperatury:	z boku
• port USB:	z boku
• Komin:	Tak
• Przyłącze wody:	3/4"
• Oświetlenie wewnętrzne:	Tak
• Wyświetlacz LED:	Nawilżanie Gotowanie Delta T Fazy gotowania Temperatura wnętrza potrawy prędkość wentylatora Program Temperatura Czas
• Sterowanie:	Dotykowo
• Lampka kontrolna:	-
• Seria:	Silversteam
• Tryb pracy:	Elektr.
• Właściwości:	Zaokrąglona komora Prowadnice wyjmowane Podwójne przeszklenie drzwi Oświetlenie LED w drzwiach Gniazdo elektryczne (500 W) do podłączenia okapu kuchennego
• W zestawie:	1 ruszt 1/1 GN 1 blacha 1/1 GN 1 wąż doprowadzający wodę 1 wąż doprowadzający środek czyszczący
• Dostępność na zamówienie:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
• wymiary:	szer. 890 x gł. 835 x wys. 850 mm
• waga:	111 kg

CNS 18/10 °C 300
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych
Nr art. 117781
GTIN 4015613776446