

Geïsoleerde pompkan 5L



Beschrijving

Voor een ongecompliceerde dosering tot 5 liter. Het dubbelwandige ontwerp zorgt voor een laag temperatuurverlies van de warme dranken.

Kenmerken

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Ontworpen voor: | Warme dranken
Koffiezetapparaten, vrije hoogte min. 370 mm onder de aftapkraan |
| • Diameter opstelvlak: | 150 mm |
| • Pompsysteem: | Ja |
| • Dubbelwandig: | Ja |
| • Temperatuurverlies/uur ca.: | 1.7 °C |
| • Kleur: | Zilver
Zwart |
| • Inhoud: | 5 liter |
| • Geschikt voor de vaatwasmachine: | Nee |
| • Eigenschappen: | Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan
Vergrendelingssysteem
Deksel met uitgietsmechanisme
Pompkop geheel afneembaar
Eenvoudige reiniging |
| • Materiaal: | Roestvrij staal
Kunststof |

► Ga verder op de volgende pagina



► Eenvoudige en op de behoeften gebaseerde dosering

✓ Inhoud: 5 liter

✓ Pompsysteem



► Bodem met ingebouwde ring

✓ Voor 360° draaiing van de kan



► Vergrendelingssysteem

► Eenvoudige reiniging

✓ Pompkop geheel afneembaar



Geïsoleerde pompkan 5L

- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 181 x D 245 x H 428 mm
- Gewicht: 2,4 kg



Geïsoleerde pompkan 5L Ergänzungsprodukte

Lekbak Z50-170



- Opvangbak:
 - Eigenschappen:
 - Materiaal:
- Afdruiprek afneembaar
Voor thermoskannen Ø van 150 tot 170 mm
Zijdelings aangebracht insteeksysteem
In-line insteekbaar met koffiestation Z50
In-line insteekbaar met lekbak Z50-150
Kunststof
Roestvrij staal

Art.-Nr 190216
GTIN 4015613742243

Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid:
 - Ontworpen voor:
- 1 doos (6 flessen)
Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen
Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339