Gasfornuis MFG 7340



- 4 kookpitten
  - ✓ Gasbrander: Enkelcircuit-brander
  - ✓ Grootte kookpitten: 330 x 300 mm
  - ✓ Verdeling kookplaten: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW



- Elektrische oven
  - ✓ 2/1 GN



De gasfornuisserie MFG – Instapmodellen voor de professionele sector met een solide constructie van RVS. Door hun intuïtieve bediening met waakvlam zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in de dagelijkse keuken.

- Aansluitwaarde oven: 6 kW | 400 V | 2 NAC
- Temperatuurbereik: 100 °C tot 300 °C
- Verdeling kookpitten: 2 x 3,5 kW, 2 x 6 kW
- Ovenfuncties: Boven-/onderwarmte
- Grootte kookpitten: 330 x 300 mm
- Soort oven: Elektro
- Gastronorm: 2/1 GN
- Afmetingen bakoven: B 650 x D 580 x H 260 mm
- Dampafzuiging: Ja
- Multifunctionele oven: Nee
- Inclusief: 1 rooster
- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking
- Type: Standapparaat
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Aantal kookpitten: 4
- Soort kookpitten: Gas
- Eigenschappen: Gietijzeren roosters
Gasbrander met ontstekingsbeveiliging
Roestvrijstalen grepen
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Werkingsmodus: Elektro / gas
- Waakvlam: Ja
- Frequentie: 50-60 Hz
- Hoogte verstelbaar: 910 mm tot 955 mm
- Aansluitwaarde: 19 kW
- Gasbrander: Enkelcircuit-brander
- Serie: MFG
- Gassoort: Aardgas H (20 mbar)
- Gassoort: Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Aantal roosters: 3
- Eigenschappen oven: -
- Materiaal gaarruimte: Roestvrij staal
- Ovenvolume: 105 liter
- Afstand tussen de roosters: 52 mm
- Afmetingen: B 800 x D 730 x H 910 mm
- Gewicht: 108,4 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 1582001

GTIN 4015613632315

Gasfornuis MFG 7340

Ergänzungsprodukte

Bakblik 2/1GN, 20 mm

CNS 18/10

- Belangrijke aanwijzing: -
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 6,9 liter
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr A101181
GTIN 4015613271699

GN-rooster 2/1 CNS

CNS 18/10

- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 2/1 GN
  2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,93 kg

Art.-Nr A101092
GTIN 4016098175267

Pannenset T4

CNS 18/10



- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel
  Pan 1: inhoud 8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 20 cm
  Pan 2: inhoud 9 liter, Ø bodem 26 cm, hoogte 20,5 cm
  Pan 3: inhoud 13 liter, Ø bodem 28 cm, hoogte 22,5 cm
  Pan 4: inhoud 15 liter, Ø bodem 30 cm, hoogte 25 cm
- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chroomnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Set bestaande uit: 4 pannen met deksel en 1 koekenpan
  Pan 1: inhoud 2 liter, Ø bodem 16 cm, hoogte 10 cm
  Pan 2: inhoud 2,7 liter, Ø bodem 18 cm, hoogte 11 cm

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Braadpan 280A



Materiaal greep (grepen):	Roestvrij staal
Greep-eigenschappen:	Met warmte-isolatie
Greep afneembaar:	Nee
Uitvoering braadoppervlak:	Antiaanbaklaag (Quan Titanium)
Geschikt voor inductie:	Ja
Binnendiameter:	280 mm
Diameter opstelvlak:	205 mm
Pannenhoogte:	55 mm
Materiaal:	Aluminium Roestvrij staal
Belangrijke aanwijzing:	-

Art.-Nr A150328
GTIN 4015613677965

Braadpan 300A



Materiaal greep (grepen):	Roestvrij staal
Greep-eigenschappen:	Met warmte-isolatie
Greep afneembaar:	Nee
Uitvoering braadoppervlak:	Antiaanbaklaag (Quan Titanium)
Geschikt voor inductie:	Ja
Binnendiameter:	300 mm
Diameter opstelvlak:	230 mm
Pannenhoogte:	55 mm
Materiaal:	Aluminium Roestvrij staal
Belangrijke aanwijzing:	-

Art.-Nr A150330
GTIN 4015613677972

Krachtreiniger F1L, 2 per set



Ontworpen voor:	Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Inhoud:	2 x 1 liter
Uitvoering:	Vloeibaar Hoogconcentraat
Ph-waarde:	13,5
HACCP-conform:	Ja
Chloorvrij:	Ja
Fosfaatvrij:	Ja

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



Besteleenheid:	1 doos (2 flessen)
Inhoud:	2 x 1 liter
Ph-waarde:	14
HACCP-conform:	Ja
Chloorvrij:	Ja
Fosfaatvrij:	Ja
Inclusief:	1 sproeikop 1 spuitlans
Belangrijke aanwijzing:	Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Ovenwanten 300



- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 300 mm
- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 200 x D 300 x H 35 mm

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 220 x D 370 x H 35 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 420 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 235 x D 420 x H 35 mm

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen
- Afmetingen: B 230 x D 600 x H 35 mm

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Thermometer A1020 KTP



- Besturing: -
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
  Koelcellen
  Diepvriescellen
  Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C
- Uitvoering: Analoog
- Met temperatuurvoeler: Ja
- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen
  Temperatuurbewaking bij transport en opslag

Art.-Nr 292044
GTIN 4015613664293

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.