Bartscher
www.bartscher.com

Frituuroliefilter TK60





▶ Bruikbaar met olie en blokvet op bedrijfstemperatuur



▶ Eenvoudig en flexibel bruikbaar

✓ Draagbaar

✓ Automatische filtratie van de olie binnen 4,5 minuten



▶ Snelle reiniging van de frituurolie

✓ Met een debiet van max. 60 liter per minuut

▶ Schone opbergmogelijkheid door olieopvangbak



▶ Olieopvangbak en filtereenheid vaatwasserbestendig

Beschrijving

Met het frituuroliefilter TK60 kunnen olie en blokvet direct tijdens het gebruik worden gefilterd. De draagbare pomp voert het frituurmedium door het filter en verwijdert daarbij resten en deeltjes – voor een gerichte reiniging tussen de frituurcycli door.

Kenmerken

• Debiet:	60 liter / min.
• Cyclustijd:	4.5 minuut/minuten
• Ontworpen voor:	Bakken tot 20 liter
• Partikelcapaciteit:	1.7 liter
• Temperatuurbereik tot:	200 °C
• Draagbaar:	Ja
• Accuwerking:	Nee
• Geschikt voor de vaatwasmachine:	Filtereenheid Olieopvangbak
• Besturing:	Knop
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Oververhittingsbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit Filter
• Eigenschappen:	-
• Inclusief:	1 partikelfilter Olieopvangbak

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 162655
GTIN 4015613870793

www.bartscher.com

Frituuroliefilter TK60



- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Vermogen: 0.3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Besturingseenheid alleen met een vochtige doek reinigen
- Afmetingen: B 195 x D 315 x H 395 mm
- Gewicht: 8,49 kg

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 162655

GTIN 4015613870793

Frituuroliefilter TK60

Ergänzungsprodukte

Partikelfilter TK60



• Besteleenheid:	1 doos (100 stuks)
• Eigenschappen:	Biologisch afbreekbaar Eenvoudige verwijdering via de restafval Filter kan herbruikt worden Voedselveilig
• Ontworpen voor:	Frituuroliefilter TK60
• Temperatuurbereik tot:	200 °C

Art.-Nr 162656
GTIN 4015613890364

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.