

Frituuroliefilter TK60



Beschrijving

Met de frituuroliefilter TK60 wordt olie en blokvet eenvoudig en ongecompliceerd gereinigd. De draagbare pomp met filter is op ieder moment klaar voor gebruik en verlengt de levensduur van de frituurolie merk-baar.

Kenmerken

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| • Debiet: | 60 liter / min. |
| • Cyclustijd: | 4,5 minuut/minuten |
| • Ontworpen voor: | Bakken tot 20 liter |
| • Partikelcapaciteit: | 1,7 liter |
| • Temperatuurbereik tot: | 200 °C |
| • Draagbaar: | Ja |
| • Accuwerking: | Nee |
| • Geschikt voor de vaatwasmachine: | Filtereenheid
Olieopvangbak |
| • Besturing: | Knop |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Controlelampje: | Aan/Uit
Filter |
| • Eigenschappen: | - |
| • Inclusief: | 1 partikelfilter
Olieopvangbak |



- Bruikbaar met olie en blokvet op bedrijfstemperatuur



- Eenvoudig en flexibel bruikbaar
- ✓ Draagbaar
- ✓ Automatische filtratie van de olie binnen 4,5 minuten



- Snelle reiniging van de frituurolie
- ✓ Met een debiet van max. 60 liter per minuut
- Schone opbergmogelijkheid door olieopvangbak



- Olieopvangbak en filtereenheid vaatwasserbestendig

► Ga verder op de volgende pagina

Frituuroliefilter TK60


- | | |
|---------------------------|---|
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Vermogen: | 0.3 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Belangrijke aanwijzing: | Besturingseenheid alleen met een vochtige doek reinigen |
| • Afmetingen: | B 195 x D 315 x H 395 mm |
| • Gewicht: | 8,49 kg |



Frituuroliefilter TK60

Ergänzungsprodukte

Partikelfilter TK60



- Besteleenheid: 1 doos (100 stuks)
- Eigenschappen: Biologisch afbreekbaar
Eenvoudige verwijdering via de restafval
Filter kan herbruikt worden
Voedselveilig
- Ontworpen voor: Frituuroliefilter TK60
- Temperatuurbereik tot: 200 °C

Art.-Nr 162656
GTIN 4015613890364