

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort



- ▶ Vermogen max.: 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- ▶ 23 vooraf ingesteld programma's, individueel overschrijfbaar
- ▶ Kopjesteller
- ▶ Warmwaterfunctie
- ▶ Warme-melk-functie
- ▶ Ontkalkingssignaal

Beschrijving

Met maximaal 23 individueel programmeerbare koffievarianten, een vaste wateraansluiting en een 6-liter watertank biedt de slimme variant van de KV1 maximaal koffiegenot bij een eenvoudige, intuïtieve touchbediening. Het individueel af te spelen 7 inch reclamedisplay nodigt in combinatie met zijn elegant design heel automatisch uit, te genieten van een heerlijk kopje verse espresso, cappuccino, latte macchiato en co.



- ▶ Uitloop in hoogte verstelbaar

Kenmerken

- | | |
|--|--|
| • Besturingssysteem: | Android |
| • Videoweergave: | Individueel bespeelbaar via USB
Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen
Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
1 video voor alle processen selecteerbaar |
| • Kleur: | Zwart
Zilver |
| • Koffiebereidingsgroep(en): | 1 |
| • Minimaal te bereiden hoeveelheid: | 25 ml |
| • Ontworpen voor: | 80 kopjes / dag |
| • Capaciteit max.: | 40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes) |
| • Aantal bonencontainers: | 1 |
| • Inhoud bonenreservoir: | 1.000 g |
| • Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar: | Nee |
| • Bonen-/toppingreservoirs afneembaar: | Nee |
| • Kopjesteller: | Per programma en in totaal |



- ▶ Melkopschuimer
- ▶ Te gebruiken met een vaste wateraansluiting en een watertank
- ✓ Inhoud: 6 l, afneembaar
- ▶ Ook geschikt voor intensief gebruik

▶ Ga verder op de volgende pagina

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

• Ontkalkingssignaal:	Ja
• Vulstandindicator:	Ja
	Verlicht
• Besturing:	Touch
• IoT-geschied:	-
• Instelmogelijkheden:	Maalgraad 5-traps Koffiedosering Waterhoeveelheid Watertemperatuur Melkhoeveelheid Videoweergave
• Watervoorziening:	3 opties Watertank Vaste wateraansluiting Watertoevoer via extern reservoir Vaste wateraansluiting 1/2"
• Wateraansluiting:	6 liter
• Inhoud watertank:	Ja
• Watertank afneembaar:	Nee
• Melkreservoir:	Extern via slang
• Melktoevoer:	23, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
• Programma's:	Programmering beveiligd met wachtwoord
• Warmwaterfunctie:	Ja
• Warme-melk-functie:	Ja
• Maalinstallatie:	Conische maalinstallatie
• Materiaal maalinstallatie:	Staal
• Druksysteem:	Zuigerdruk
• Pompdruk:	19 bar
• USB-aansluiting:	Ja
• Melkopschuimer:	Ja
• Reinigingsprogramma:	Ja
• Display-weergave:	Programma Status Geluidsniveau Onderhoudsinfo Foutmeldingen Grootte: 7 inch
• Automatische uitschakeling:	Ja
• Inhoud restreservoir:	Circa 35 kopjes
• Restreservoir geschikt voor de vaatwasser:	Ja
• Optie voor gemalen koffie:	Koffie per kopje Handmatig 5 - 14 g
• 2-kops-functie:	Ja
• Uitvoering:	Volautomatisch
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	-
• Eigenschappen:	Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar) Melktemperatuur in het programma instelbaar Geheugen van de reinigingscycli 2 melkslangen, 50 cm 1 watertoevoerslang, 150 cm 1 watertoevoerslang, 200 cm
• Inclusief:	Gereed voor aansluiting 2.7 kW 230 V 50/60 Hz
• Apparaataansluiting:	Kunststof
• Vermogen:	
• Materiaal:	



► Ga verder op de volgende pagina

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

- Belangrijke aanwijzing:

Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist
Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen
Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan
Brouwinstallatie: 50.000 afnames
Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames
Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine.
B 390 x D 495 x H 580 mm
19,1 kg

- Afmetingen:
- Gewicht:



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Waterfilter KV1



Art.-Nr 109865
GTIN 4015613747798

Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi



STAINLESS
STEEL



- Materiaal binnenwerk: Roestvrij staal
- Kleur: Zwart
Zilver
- Inhoud melkkoelkast: 12 liter
- Afmetingen inwendig melkkoelkast: B 243 x D 178 x H 280 mm

Art.-Nr 190091
GTIN 4015613837086

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Waterfiltersysteem K1600L EW



- Wateraansluiting: 1/2"
- Waterdruk: 1,5 - 6 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Inclusief: -
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Onziltlingstype: Gedeeltelijke onziltling
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Melkkoelkast KV9L



- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm
- Opening voor melkslang: 3 openingen links, 2 openingen rechts aan het apparaat
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr 190089
GTIN 4015613831480

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Kopjesverwarmer TA1440



STAINLESS
STEEL



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: IPX4

Art.-Nr 103079
GTIN 4015613756837

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Comfort

Ergänzungsprodukte

Kopjeswarmer TA720



STAINLESS
STEEL



- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Vermogen: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103076
GTIN 4015613708867

Reinigungstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613773377

Reinigungstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283V
GTIN 4015613800110