

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe



Beschrijving

Café crema, espresso, latte macchiato en meer dan 30 andere koffiespecialiteiten - de KV1 Deluxe maakt het mogelijk. De krachtige verwarmingselementen en de melktemperatuursensor zorgen voor de ideale temperatuur van de dranken. Met de gelijktijdige uitgifte van water en koffie wordt de doorlooptijd met name bij de bereiding van Americano verkort. De uitrusting van de Deluxe wordt afgerond door het prachtige intuïtieve touch-display - Het hoogste koffiegenot gewoon met een druk op de knop.

Kenmerken

- Besturingssysteem: Android
- Videoweergave: 1 video voor alle processen selecteerbaar
Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen
Individueel bespeelbaar via USB
Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
- Kleur: Zwart
Zilver
- Koffiebereidingsgroep(en): 1
- Minimaal te bereiden hoeveelheid: 15 ml
- Ontworpen voor: 100 kopjes / dag
- Capaciteit max.: 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Aantal bonencontainers: 1
- Inhoud bonenreservoir: 1 x 1.000 g
- Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar: Ja
- Bonen-/toppingreservoirs afneembaar: Ja
- Kopjестeller: Per programma en in totaal



- ▶ Capaciteit max.: 80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- ▶ Snelle doorloop van von Americano (gelijktijdige uitgifte van koffie en water)
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 50 koppen



- ▶ 1 bonenreservoir (1.000 g)
- ✓ Afsluitbaar
- ✓ Gereedschapsloos uitneembaar



- ▶ 30 vooraf ingestelde programma's, individueel overschrijfbaar
- ✓ Andere programma's programmeerbaar
- ▶ Kopjестeller
- ▶ Warmwaterfunctie
- ▶ Warme melkfunctie
- ▶ Ontkalkingssignaal



- ▶ Melkopschuimer
- ✓ Melktemperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging

▶ Ga verder op de volgende pagina

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

• Ontkalkingssignaal:	Ja
• Vulstandindicator:	Ja
• Besturing:	Touch
• IoT-geschied:	Bartscher Cloud (talen: Nederlands, Engels, Pools)
• Instelmogelijkheden:	Bedienersmodus (standaard, zelfbedieningsmodus, professionele modus)
	Koffiedosering
	Drankennamen
	Maalgraad 5-traps
	Melkhoeveelheid
	Videoweergave
	Voorbereidingshoeveelheid
	Waterhoeveelheid
	Watertemperatuur (via thermoblock tot 95 °C)
• Watervoorziening:	3 opties
	Vaste wateraansluiting
	Watertank
	Watertoevoer via extern reservoir
• Wateraansluiting:	Vaste wateraansluiting 1/2"
• Inhoud watertank:	6 liter
• Watertank afneembaar:	Ja
• Melkreservoir:	Nee
• Melktoevoer:	Extern via slang
	Automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid (temperatuurregeling)
• Programma's:	30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
	Andere op te slaan zonder beperkingen
	Programmering beveiligd met wachtwoord
• Warmwaterfunctie:	Ja
• Warme-melk-functie:	Ja
• Maalinstallatie:	Conische maalinstallatie
• Materiaal maalinstallatie:	Staal
• Druksysteem:	Zuigerdruk
• Pompdruk:	19 bar
• USB-aansluiting:	Ja
• Melkopschuimer:	Ja
	Temperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging
• Reinigingsprogramma:	Ja
	Geheugen van de reinigingscycli
• Display-weergave:	Foutmeldingen
	Geluidsniveau
	Programma
	Status
	Onderhoudsinfo
	Grootte: 10,1 inch
	Reclamevideo's individueel programmeerbaar
• Automatische uitschakeling:	Ja
• Inhoud restreservoir:	Circa 50 kopjes
• Restreservoir geschikt voor de vaatwasser:	Ja
• Optie voor gemalen koffie:	Koffie per kopje
	Handmatig 5 - 14 g
• 2-kops-functie:	Ja
• Uitvoering:	Volautomatisch
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit
• Eigenschappen:	Bonenreservoir zonder gereedschap uitneembaar
	Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval
	Gelijktijdige uitgifte van koffie en water mogelijk (Americano)
	Krachtige verwarming: 2 x 1.400 W
	Watertank met greep



► Ga verder op de volgende pagina

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

- Inclusief:
 - 1 melkslang, 50 cm
 - 1 universele sleutel
 - 1 watertoevoerslang, 150 cm
- Apparaataansluiting:
 - Gereed voor aansluiting
- Vermogen:
 - 3.1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiaal:
 - Kunststof
- Belangrijke aanwijzing:
 - Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine.
 - Brouwinstallatie: 50.000 afnames
 - Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames
 - Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan
 - Vanaf een waterhardheid 5 °dH adviseren wij uitdrukkelijk de voorschakeling van een geschikte waterontharder
 - Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen
 - Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist
- Afmetingen:
 - B 370 x D 535 x H 625 mm
- Gewicht:
 - 20,4 kg



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

Ergänzungsprodukte

Melkkoelkast KV9L



- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm
- Opening voor melkslang: 3 openingen links, 2 openingen rechts aan het apparaat
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr 190089
GTIN 4015613831480

Water-afvoerslang KV1



- Ontworpen voor: Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Classic
Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Comfort
Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Deluxe
- Lengte: 1.5 m
- Eigenschappen: Te gebruiken met pulp-reservoir en pulp-uitwerpschacht KV1
- Materiaal: Rubber (NBR)

Art.-Nr 190068
GTIN 4015613735696

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282
GTIN 4015613773360

Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi



- Materiaal binnenwerk: Roestvrij staal
- Kleur: Zwart
Zilver
- Inhoud melkkoelkast: 12 liter
- Afmetingen inwendig melkkoelkast: B 243 x D 178 x H 280 mm

Art.-Nr 190091
GTIN 4015613837086

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

Ergänzungsprodukte

Waterfilter KV-150



- Watertoevoertemperatuur: 4 °C tot 30 °C

Art.-Nr 109902
GTIN 4006387008413

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Ontziltingstype: Gedeeltelijke ontzilting
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

Ergänzungsprodukte

Reinigungstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613773377

Kopjesverwarmer TA1440



STAINLESS
STEEL



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: IPX4

Art.-Nr 103079
GTIN 4015613756837

Kopjeswarmer TA720



STAINLESS
STEEL



- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Vermogen: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103076
GTIN 4015613708867

Kopjesverwarmer 48 kopjes



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Vermogen: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 45 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Nee
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103067
GTIN 4015613469218

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe

Ergänzungsprodukte

Waterfiltersysteem K1600L EW



- Wateraansluiting: 1/2"
- Waterdruk: 1,5 - 6 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Inclusief: -
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731